



1–2 | Wentylatory stojące

- 3 stopnie prędkości, obsługa za pomocą przycisków, wyłączana oscylacja 85°
- Bezstopniowa, pionowa regulacja nachylenia kosza ochronnego, kratka zdejmowana do czyszczenia
- Wydajny wirnik łopatkowy z tworzywa i bezobsługowy silnik z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, przeznaczony do dużej wydajności i pracy ciągłej

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica kosza ochronnego: 440 mm. Liczba stopni prędkości obrotów: 3 szt. Maks. liczba obrotów: 1145 obr./min. Maks. ilość powietrza: 4180 m³/h. Moc: 50 W. Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V / ~50 Hz. Zakres regulacji wysokości: 1125 – 1315 mm. Oscylacja: 85°. Średnica nogi: 420 mm. Ciśnienie akustyczne LPA (–3 m): 38.5 dB(A). Poziom mocy akustycznej LWA do wskazywania emisji dźwięku: 56.0 dB(A). Ciężar: 5.3 kg. Kolor obudowy: biały. Właściwości: z regulacją wysokości / odchylany.

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

1 | Nr. 970 365 6F zł 249,-

2 | Zamówienie minimalne: 3 szt. Nr. 970 366 6F zł 239,-

3–4 | Wentylatory stojące

- W satynowanej, ciężkiej wersji metalowej, 3 stopnie prędkości, obsługa za pomocą przełącznika obrotowego, wyłączana oscylacja 85°
- Bezstopniowa, pionowa regulacja nachylenia kosza ochronnego, kratka zdejmowana do czyszczenia
- Wydajny wirnik łopatkowy z aluminium i bezobsługowy silniki z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, przeznaczone do dużej wydajności i pracy ciągłej

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica kosza ochronnego: 452 mm. Liczba stopni prędkości obrotów: 3 szt. Maks. liczba obrotów: 1150 obr./min. Maks. ilość powietrza: 2500 m³/h. Moc: 50 W. Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V / ~50 Hz. Zakres regulacji wysokości: 970 – 1300 mm. Oscylacja: 85°. Wysokość: 1300 mm. Szerokość: 452 mm. Głębokość: 400 mm. Średnica nogi: 400 mm. Ciśnienie akustyczne LPA (–3 m): 41.9 dB(A). Poziom mocy akustycznej LWA do wskazywania emisji dźwięku: 61.6 dB(A). Ciężar: 7.7 kg. Kolor obudowy: chrom szlifowany. Właściwości: z regulacją wysokości / odchylany.

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

3 | Nr. 610 306 6F zł 551,-

4 | Zamówienie minimalne: 3 szt. Nr. 614 231 6F zł 519,-

5–6 | Wentylatory stojące ze sterowaniem zdalnym

- Możliwość obsługi bezpośrednio na urządzeniu lub za pomocą pilota na podczerwień
- 3 poziomy prędkości przełączane za pomocą przycisku
- Obudowa i płyty skrzydeł z odpornego tworzywa

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica kosza ochronnego: 440 mm. Liczba stopni prędkości obrotów: 3 szt. Maks. liczba obrotów: 1145 obr./min. Maks. ilość powietrza: 4180 m³/h. Moc: 50 W. Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V / ~50 Hz. Zakres regulacji wysokości: 1140 – 1335 mm. Oscylacja: 85°. Średnica nogi: 420 mm. Ciśnienie akustyczne LPA (–3 m): 37.8 dB(A). Poziom mocy akustycznej LWA do wskazywania emisji dźwięku: 55.3 dB(A). Ciężar: 5.4 kg. Kolor obudowy: antracytowy. Wyposażenie: zdalne sterowanie. Właściwości: z regulacją wysokości / odchylany.

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

5 | Nr. 970 367 6F zł 307,-

6 | Zamówienie minimalne: 3 szt. Nr. 970 368 6F zł 291,-

7–8 | Wentylatory stojące

- Z silnym strumieniem powietrza i silnym, 3-stopniowym nawiewem zapewniającym idealne chłodzenie do użytku przemysłowego lub w dużych pomieszczeniach
- Pionowa regulacja nachylenia pod kątem ok. 160° i możliwość blokowania w celu regulacji strumienia powietrza, kratka ochronna zdejmowana do czyszczenia
- Bardzo wydajny silnik z wysokiej jakości łożyskami kulkowymi i termicznym zabezpieczeniem przeciążeniowym zgodnie z EN 60335-2-80 zapewniającym długi i bezawaryjny okres użytkowania urządzenia

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica kosza ochronnego: 450 mm. Liczba stopni prędkości obrotów: 3 szt. Maks. liczba obrotów: 1305 obr./min. Maks. ilość powietrza: 5685 m³/h. Moc: 110 W. Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V / ~50 Hz. Zakres regulacji wysokości: 1160 – 1460 mm. Średnica nogi: 480 mm. Ciśnienie akustyczne LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Poziom mocy akustycznej LWA do wskazywania emisji dźwięku: 62.9 dB(A). Ciężar: 10.76 kg. Kolor obudowy: chrom. Właściwości: z regulacją wysokości.

Dostawa w częściach – łatwy montaż.

7 | Nr. 860 697 6F zł 842,-

8 | Zamówienie minimalne: 3 szt. Nr. 860 700 6F zł 796,-

9–12 | Wentylatory podłogowe

- Z silnym strumieniem powietrza, do użytku przemysłowego lub w dużych pomieszczeniach
- Wygodny uchwyt do przenoszenia – przydatny także przy montażu ściennym
- Przechyłanie kosza ochronnego w celu zmiany kierunku nadmuchu

Liczba stopni prędkości obrotów: 3 szt. Napięcie przyłączeniowe: 220 – 240 V / 50 Hz. Kolor obudowy: chrom.

Średnica płatu skrzydła: 500 mm. Średnica kosza ochronnego: 550 mm. Maks. liczba obrotów: 1310 obr./min. Maks. ilość powietrza: 7860 m³/h. Moc: 0,120 kW. Ciśnienie akustyczne LPA (–3 m): 46.8 dB(A). Poziom mocy akustycznej LWA do wskazywania emisji dźwięku: 69.1 dB(A). Ciężar: 6.8 kg.

9 | Nr. 610 303 6F zł 525,-

10 | Zamówienie minimalne: 3 szt. Nr. 863 831 6F zł 495,-

Średnica płatu skrzydła: 400 mm. Średnica kosza ochronnego: 450 mm. Maks. liczba obrotów: 1305 obr./min. Maks. ilość powietrza: 5685 m³/h. Moc: 0,110 kW. Ciśnienie akustyczne LPA (–3 m): 40.7 dB(A). Poziom mocy akustycznej LWA do wskazywania emisji dźwięku: 62.9 dB(A). Ciężar: 6.26 kg.

11 | Nr. 977 760 6F zł 415,-

12 | Zamówienie minimalne: 3 szt. Nr. 863 823 6F zł 399,-

