

## 14–18 | Pasy mocujące

- Odpowiadają najnowszym normom EN 12195-2
- Impregnowany, mało rozciągliwy pas, w 100% z poliestru
- Okucia z trwałej, ocynkowanej stali


Materiał: poliester / stal, ocynkowana.

Na zapytanie dostępne są również inne długości i szerokości, pasy z napinaczami grzechotkowymi z długą dźwignią lub z grzechotką BSC (możliwość stopniowego, kontrolowanego luzowania pasa, a tym samym zapobieganie obrażeniom).


### Zabezpieczenie ładunku

Podczas transportu ładunku pojazdami powstają bardzo duże siły dynamiczne, które zwłaszcza przy hamowaniu lub mijaniu mogą okazać się szczególnie niebezpieczne.

Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłowy załadunek, unikanie wolnych przestrzeni między ładunkami oraz profesjonalne zabezpieczenie ładunku, które to kwestie są prawnie uregulowane.



Napięte



Opasywanie



Proste ciągnięcie

Wersja pasów mocujących						14	15	16	17	18
						dwuczęściowe, z hakiem	dwuczęściowe, z karabińczykiem	dwuczęściowe, z napinaczem grzechotkowym z długą dźwignią i hakiem	jednoczęściowe, z grzechotką standardową	jednoczęściowe, z kłamarą zaciskową
Opak.					szt.	2	2	2	2	10
Długość	Szerokość	Maks. obciążalność	Nośność przy prostym ciągnięciu	Zamówienie minimalne						
2500 mm	25 mm	500 kg	250 kg	1 opak.	Nr. zł / opak.					968 852 6F 249,-
4000 mm	25 mm	500 kg	250 kg	1 opak.	Nr. zł / opak.	968 839 6F 155,-	968 841 6F 167,-		968 836 6F 104,-	
4000 mm	25 mm	500 kg	250 kg	3 opak.	Nr. zł / opak.	968 888 6F 142,-	968 891 6F 159,-		968 886 6F 98,-	
5000 mm	25 mm	500 kg	250 kg	1 opak.	Nr. zł / opak.					968 853 6F 351,-
6000 mm	25 mm	500 kg	250 kg	1 opak.	Nr. zł / opak.	968 840 6F 173,-			968 837 6F 113,-	
6000 mm	25 mm	500 kg	250 kg	3 opak.	Nr. zł / opak.	968 890 6F 159,-			968 887 6F 107,-	
6000 mm	35 mm	2000 kg	1000 kg	1 opak.	Nr. zł / opak.	968 844 6F 214,-	968 847 6F 250,-		968 842 6F 137,-	
6000 mm	35 mm	2000 kg	1000 kg	3 opak.	Nr. zł / opak.	968 894 6F 205,-	968 896 6F 239,-		968 892 6F 131,-	
8000 mm	35 mm	2000 kg	1000 kg	1 opak.	Nr. zł / opak.	968 845 6F 225,-			968 843 6F 148,-	
8000 mm	35 mm	2000 kg	1000 kg	3 opak.	Nr. zł / opak.	968 895 6F 215,-			968 893 6F 141,-	
8000 mm	50 mm	5000 kg	2500 kg	1 opak.	Nr. zł / opak.	968 849 6F 309,-	968 850 6F 406,-	968 851 6F 345,-	968 848 6F 225,-	
8000 mm	50 mm	5000 kg	2500 kg	3 opak.	Nr. zł / opak.	968 899 6F 296,-	968 901 6F 386,-	968 902 6F 328,-	968 898 6F 215,-	

## 19–22 | Weże ochronne

- Skuteczna ochrona pasa mocującego przed ostrymi krawędziami
- Znaczące opóźnienie procesu zużycia
- Bardzo solidny i trwały

Długość: 1000 mm. Materiał: PVC.

Do pasa o szer.: 30 mm.

19 | Nr. 968 855 6F zł 47,-

20 | Zamówienie minimalne: 3 szt.

Nr. 968 903 6F zł 45,-

Do pasa o szer.: 50 mm.

21 | Nr. 968 856 6F zł 53,-

22 | Zamówienie minimalne: 3 szt.

Nr. 968 904 6F zł 51,-

