

1 – 7 | Kółka skrętne

- Z pokrywami piast
- Odporność na przecięcie metalowymi wórami
- Odporność na wiele agresywnych substancji

Szer. rolki: 50 mm. Łożyska rolki: łożysko kulkowe. Odporne na działanie temperatur: -20 °C do +80 °C. Materiał felg: aluminium.

Inne wymiary i właściwości na zapytanie – prosimy podać długość urządzenia i Ø osi.



Odporne na ścinanie



1 – 7



8 – 33

		1	2	3	4	5	6	7
Ø rolki	mm	170	180	200	200	200	200	200
Ø osi	mm	20	20	20	25	25	25	20
Dł. urządzenia	mm	53	37	54	47	50	55	54
Wersja felg		felga pełna	felga plastrowa	felga plastrowa	felga plastrowa	felga plastrowa	felga plastrowa	felga plastrowa
Materiał kół								
ogumienie pełne	Nr.	759 549 6F	759 551 6F	759 556 6F	759 553 6F	759 555 6F	759 558 6F	
	zł	223,-	244,-	450,-	360,-	399,-	248,-	
poliuretan	Nr.	759 563 6F	759 565 6F		759 567 6F	759 568 6F	759 752 6F	759 569 6F
	zł	344,-	399,-		413,-	342,-	399,-	318,-

8 – 20 | Rolki widłowe, poliuretan

- Z metalowym rdzeniem
- 2 precyzyjne łożyska kulkowe
- Bardzo wysoka jakość

Materiał kół: poliuretan. Łożyska rolki: precyzyjne łożysko kulkowe. Odporne na działanie temperatur: -20 °C do +80 °C.

21 – 33 | Rolki widłowe, poliamid

- Z metalowym rdzeniem
- 2 precyzyjne łożyska kulkowe
- Bardzo wysoka jakość

Materiał kół: poliamid. Łożyska rolki: precyzyjne łożysko kulkowe. Odporne na działanie temperatur: -20 °C do +80 °C.

		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ø rolki	mm	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Szer. rolki	mm	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
Ø osi	mm	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Dł. urządzenia	mm	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
	Nr.	759 496 6F	759 533 6F	759 480 6F	759 478 6F	759 485 6F	759 489 6F	759 492 6F	759 505 6F	759 507 6F	759 514 6F	759 529 6F	759 542 6F	759 521 6F
	zł	201,-	219,-	214,-	292,-	237,-	220,-	200,-	233,-	231,-	231,-	252,-	267,-	255,-

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Ø rolki	mm	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Szer. rolki	mm	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
Ø osi	mm	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Dł. urządzenia	mm	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
	Nr.	759 494 6F	759 531 6F	759 479 6F	759 476 6F	759 483 6F	759 487 6F	759 491 6F	759 502 6F	759 506 6F	759 513 6F	759 527 6F	759 541 6F	759 519 6F
	zł	145,-	210,-	192,-	192,-	192,-	173,-	174,-	153,-	153,-	170,-	202,-	190,-	187,-

34 – 39 | Rolki do krzeseł

- Hamowanie w zależności od obciążenia
- Nośność 50 kg

Materiał kół: poliamid. Ø kółka: 50 mm. Wys. konstrukcji: 62 mm. Nośność: 50 kg. Wersja rolek podmeblowych: rolka podwójna. Opak.: 5 szt.

Rolki do krzeseł dostarczamy na zapytanie również w wersji antystatycznej.

Bezpieczeństwo i konstrukcja wg PN-EN 12529.

proroll®



		34	35	36	37	38	39
Rodzaj mocowania		bolce wtykowe z pierścieniem zaciskowym	bolce wtykowe z pierścieniem zaciskowym	bolce wtykowe z pierścieniem zaciskowym	bolce wtykowe z pierścieniem zaciskowym	gwint	gwint
Wymiary mocowania	mm	10 x 22	10 x 22	11 x 22	11 x 22	M 10 x 15	M 10 x 15
Kolor obudowy		chrom	czarny	chrom	czarny	chrom	czarny
Materiał obudowy		cynkowy odlew ciśnieniowy, chromowany	poliamid	cynkowy odlew ciśnieniowy, chromowany	poliamid	cynkowy odlew ciśnieniowy, chromowany	poliamid
Obszar zastosowania							
miękkie, do podłóg twardych	Nr.	918 680 6F	918 683 6F	918 681 6F	918 684 6F	918 678 6F	918 682 6F
	zł / opak.	221,-	99,-	221,-	99,-	221,-	99,-
twarde, do podłóg miękkich	Nr.	918 673 6F	918 676 6F	918 674 6F	918 677 6F	918 672 6F	918 675 6F
	zł / opak.	199,-	74,-	199,-	74,-	199,-	74,-

Bezpłatna wysyłka dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. tariff. z telefonów stacjonarnych

KAISER+KRAFT