

1–5 | Elastyczne ogumienie pełne

- Na feldze z tworzywa
- Do nierównych i trudnych podłoży
- Wysoka odporność na zużycie

Materiał kół: elastyczne. Materiał felg: tworzywo. Materiał obudowy: stal. Rodzaj mocowania: z płytką montażową. Łożyska kółek: łożysko rolkowe. Odporne na działanie temperatur: –5 °C do +60 °C. Powierzchnia obudowy: ocynkowana. Twardość Shore: 70 A.



Resistente ao desgaste por fricção

Mały opór toczenia

Bezśladowe

Łożyska uchylne z podwójnym wieńcem kulowym, osłona łożysk.

		1	2	3	4	5
Ø kółka	mm	80	100	125	160	200
Nośność przy 4 km/h	kg	100	125	150	300	400
Szer. kółka	mm	35	36	36	50	50
Wys. konstrukcji	mm	100	125	155	190	235
Średnica otworu śrubowego	mm	9	9	9	11	11
Dł. piasty	mm	40	40	49	60	60
Otwór piasty	mm	12	12	15	20	20
Wym. płytki	mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	135 x 110	135 x 110
Rozstaw otworów śrubowych	mm	80 x 60	80 x 60	80 x 60	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75
Konstrukcja						
rolka skrętna	Nr.	604 334 6F	604 338 6F	604 342 6F	604 346 6F	604 351 6F
	zł	71,-	80,-	115,-	164,-	175,-
rolka skrętna z podwójną blokadą	Nr.	604 335 6F	604 339 6F	604 343 6F	604 347 6F	604 352 6F
	zł	90,-	100,-	136,-	196,-	206,-
rolka wsporcza	Nr.	604 336 6F	604 340 6F	604 344 6F	604 349 6F	604 353 6F
	zł	58,-	66,-	100,-	150,-	157,-
Wyposażenie dodatkowe						
Kółka	Nr.	604 337 6F	604 341 6F	604 345 6F	604 350 6F	604 354 6F
	zł	32,-	42,-	59,-	116,-	126,-
2 rolki skrętne, 2 rolki skrętne z podwójną blokadą	Nr.	604 355 6F	604 357 6F	604 358 6F	–	–
	zł	194,-	222,-	301,-	–	–
2 rolki skrętne z podwójną blokadą, 2 rolki wsporcze	Nr.	604 359 6F	604 360 6F	604 361 6F	–	–
	zł	180,-	208,-	301,-	–	–

6–16 | Opony z poliuretanu

- Na feldze z poliamidu
- Bardzo solidne przy dobrych parametrach jezdnych, mały opór toczenia
- W dużym stopniu odporne na liczne rozcieńczone oleje, tłuszcze i chemikalia

Materiał kół: poliuretan. Materiał felg: poliamid. Materiał obudowy: stal. Rodzaj mocowania: z płytką montażową. Odporne na działanie temperatur: –5 °C do +80 °C. Powierzchnia obudowy: ocynkowana. Twardość Shore: 92 A.



Wicke



Odporne na ścinanie

Mały opór toczenia

Bezśladowe

Łożyska uchylne z podwójnym wieńcem kulowym, osłona łożysk.

		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ø kółka	mm	100	100	125	125	150	200	100	100	125	125	150
Nośność przy 4 km/h	kg	150	150	180	200	300	350	150	150	180	200	300
Szer. kółka	mm	35	35	38	38	38	48	35	35	38	38	38
Wys. konstrukcji	mm	125	128	155	155	185	235	125	128	155	155	185
Łożyska kółek		łożysko ślizgowe	łożysko ślizgowe	łożysko ślizgowe	łożysko ślizgowe	łożysko ślizgowe	łożysko ślizgowe	łożysko rolkowe	łożysko rolkowe	łożysko rolkowe	łożysko rolkowe	łożysko rolkowe
Średnica otworu śrubowego	mm	9	11	9	11	11	11	9	11	9	11	11
Dł. piasty	mm	40	40	40	40	50	60	40	40	40	40	50
Otwór piasty	mm	12	12	12	12	15	20	12	12	12	12	15
Rozstaw otworów śrubowych	mm	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
Konstrukcja												
rolka skrętna	Wym. płytki											
	Nr.	911 006 6F		911 017 6F				911 007 6F		911 018 6F		
	zł	157,-		173,-				169,-		191,-		
rolka skrętna	135 x 110 mm		702 714 6F		702 757 6F	702 803 6F	702 854 6F		911 014 6F		911 025 6F	911 028 6F
	zł		174,-		191,-	214,-	266,-		181,-		200,-	208,-
rolka skrętna z podwójną blokadą	105 x 80 mm	Nr.	911 008 6F		911 019 6F			911 009 6F		911 021 6F		
	zł		240,-		224,-			257,-		237,-		
rolka skrętna z podwójną blokadą	135 x 110 mm	Nr.	799 696 6F		799 718 6F	799 726 6F	799 734 6F		911 015 6F		911 026 6F	911 029 6F
	zł		231,-		262,-	291,-	363,-		250,-		273,-	305,-
rolka wsporcza	102 x 87 mm	Nr.	911 010 6F		911 022 6F			911 012 6F		911 023 6F		
	zł		120,-		151,-			137,-		165,-		
rolka wsporcza	135 x 114 mm	Nr.	702 722 6F		702 765 6F	702 811 6F	702 862 6F		911 016 6F		911 027 6F	911 030 6F
	zł		131,-		163,-	192,-	251,-		147,-		156,-	181,-
Wyposażenie dodatkowe												
Kółka	Nr.	702 730 6F	702 730 6F	702 773 6F	702 773 6F	702 838 6F	702 870 6F	911 013 6F	911 013 6F	911 024 6F	911 024 6F	911 031 6F
	zł	93,-	93,-	114,-	114,-	129,-	199,-	111,-	111,-	126,-	126,-	144,-