

12 – 17 | Ogumienie pneumatyczne

- Na feldze z blachy stalowej
- Bardzo dobre tłumienie wstrząsów
- Mały opór toczenia, również na nierównej nawierzchni

Materiał kół: ogumienie pneumatyczne. Materiał felg: blacha stalowa, ocynkowana. Materiał obudowy: blacha stalowa, ocynkowana. Otwór piasty: 20 mm. Ciśnienie powietrza w oponach: 2.5 bar.

Łożyska uchylne z podwójnym wieńcem kulowym, z zabezpieczeniem przed rozpryskami wody. W rolkach skrętnych bolec centralny, przykręcony i zabezpieczony.

Prosimy o przestrzeganie wytycznych dot. ciśnienia powietrza:

Przy spadku ciśnienia o 0,5 bara nośność obniża się o ok. 15%, przy spadku o 1,0 bar o ok. 30%.

Celem zapewnienia optymalnego komfortu eksploatacji ciśnienie powietrza należy stale utrzymywać na poziomie wartości zadanych.

Zalecamy regularną kontrolę ciśnienia powietrza.



Mały opór toczenia

TRANSPORT



**Większy wybór
w sklepie online!**

Inne otwory w piastach, ślizgowe łożyska z poliamidu, różne wielkości kółek z felgami z tworzywa oraz inne rodzaje ogumienia są dostępne na zapytanie.

		12	13	14	15	16	17
Ø kółka	mm	200	210	260	260	260	260
Nośność przy 4 km/h	kg	75	100	200	200	200	200
Szer. kółka	mm	50	65	85	85	85	85
Wys. konstrukcji	mm	230	245	295	295	295	295
łożyska kółek		łożysko rolkowe	łożysko rolkowe	łożysko rolkowe	łożysko rolkowe	precyzyjne łożysko kulkowe	precyzyjne łożysko kulkowe
Średnica otworu śrubowego	mm	11	11	15	15	15	15
Dł. piasty	mm	60	75	75	75	75	75
Profil opon		profil rowkowy	profil rowkowy	profil rowkowy	profil blokowy	profil rowkowy	profil blokowy
Konstrukcja	Rozstaw otworów śrubowych	Wym. płytki	Wysięg				
rolka skrętna	105 x 80 mm	135 x 110 mm	54 mm	Nr. 196 983 6F zł. 199,-			
rolka skrętna	105 x 80 mm	135 x 110 mm	62 mm	Nr. 196 991 6F zł. 246,-			
rolka skrętna	140 x 140 mm	175 x 175 mm	70 mm	Nr. 197 009 6F zł. 352,-	197 289 6F 345,-	196 975 6F 415,-	197 254 6F 402,-
rolka wsporcza	105 x 80 mm	135 x 105 mm		Nr. 196 940 6F zł. 168,-	196 959 6F 207,-		
rolka wsporcza	190 x 75 mm	220 x 125 mm		Nr. 196 967 6F zł. 293,-	197 203 6F 285,-	196 932 6F 316,-	197 165 6F 310,-
Wyposażenie dodatkowe							
Kółka	Nr.	197 033 6F	197 068 6F	197 084 6F	197 416 6F	197 017 6F	197 327 6F
	zł.	144,-	174,-	159,-	155,-	192,-	175,-

18 – 21 | Ogumienie pneumatyczne

- Na feldze z blachy stalowej
- Bardzo dobre tłumienie wstrząsów
- Mały opór toczenia, nawet na nierównej nawierzchni

Konstrukcja: kółko. Materiał kół: ogumienie pneumatyczne. Materiał felg: blacha stalowa, lakierowana proszkowo. Wersja felg: głęboka wnęka, spawane. Ø kółka: 400 mm. Nośność przy 4 km/h: 300 kg. Szer. kółka: 100 mm. Dł. piasty: 88 mm. Otwór piasty: 25 mm. Ciśnienie powietrza w oponach: 2.5 bar.

Prosimy o przestrzeganie wytycznych dot. ciśnienia powietrza:

Przy spadku ciśnienia o 0,5 bara nośność obniża się o ok. 15%, przy spadku o 1,0 bar o ok. 30%.

Celem zapewnienia optymalnego komfortu eksploatacji ciśnienie powietrza należy stale utrzymywać na poziomie wartości zadanych.

Zalecamy regularną kontrolę ciśnienia powietrza.



Mały opór toczenia

	18	19	20	21
Łożyska kółek	łożysko rolkowe	łożysko rolkowe	precyzyjne łożysko kulkowe	precyzyjne łożysko kulkowe
Profil opon	profil rowkowy	profil blokowy	profil rowkowy	profil blokowy
Nr.	197 483 6F	944 410 6F	944 409 6F	944 411 6F
zł.	255,-	260,-	276,-	287,-

Wersja bezawaryjna dostępna online.

Inne otwory w piastach, ślizgowe łożyska z poliamidu, różne wielkości kółek z felgami z tworzywa oraz inne rodzaje ogumienia są dostępne na zapytanie.

Bezpłatna wysyłka
dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. tariff. z telefonów stacjonarnych

KAISER+KRAFT