



6–13 | Skrzynki do ustawiania w stos

- Z blachy stalowej
- Nadają się do przenośników rolkowych
- Bardzo wytrzymałe dzięki wzmocnieniu krawędzi i spawanym narożnikom

Materiał: blacha stalowa. Właściwości: możliwość ustawiania w stos. Wersja: nadają się do przenośników rolkowych. Obciążenie stosu: 1000 kg.

Wszystkie podane wartości obciążenia i nośności obowiązują przy równomiernym rozłożeniu obciążenia.

Odporność na temperaturę obowiązuje w przypadku niebezpośredniego działania ognia.

		6	7	8	9	10	11	12	13
Pojemność	l	3.6	9	14	15	25	30	35	80
Dł. zewn.	mm	200	300	350	450	450	500	450	630
Szer. zewn.	mm	140	200	200	300	300	300	300	450
Wys. zewn.	mm	130	150	200	120	200	200	300	300
Szer. wewn.	mm	130	185	180	280	280	280	280	430
Dł. wewn.	mm	190	285	330	430	430	480	430	610
Wys. wewn.	mm	120	140	185	105	185	185	285	286
Nośność	kg	20	25	30	35	40	50	45	55
Kolor									
bazaltowo-szary, RAL 7012	Nr.	612 327 6F	612 333 6F	612 338 6F	517 724 6F	517 729 6F	517 740 6F	517 734 6F	517 745 6F
	zł	64,-	106,-	127,-	145,-	149,-	161,-	193,-	300,-
czerwony, RAL 3000	Nr.	612 330 6F	612 336 6F	517 722 6F	517 727 6F	517 732 6F	517 743 6F	517 737 6F	517 749 6F
	zł	64,-	106,-	127,-	145,-	149,-	161,-	193,-	300,-
jasnoniebieski, RAL 5012	Nr.	612 329 6F	612 335 6F	517 721 6F	517 726 6F	517 731 6F	517 742 6F	517 736 6F	517 748 6F
	zł	64,-	106,-	127,-	145,-	149,-	161,-	193,-	300,-
ocynkowany	Nr.	612 331 6F	612 337 6F	517 723 6F	517 728 6F	517 733 6F	517 744 6F	517 738 6F	517 750 6F
	zł	85,-	125,-	148,-	178,-	181,-	193,-	244,-	391,-
rezedowo-zielony, RAL 6011	Nr.	612 328 6F	612 334 6F	612 339 6F	517 725 6F	517 730 6F	517 741 6F	517 735 6F	517 746 6F
	zł	64,-	106,-	127,-	145,-	149,-	161,-	193,-	300,-