

1



1–2 | Profesjonalne podwozia

- Bezśladowe kółka
- Pomoc w sprawnym przepływie materiałów
- Łatwe i uniwersalne zastosowanie

Nośność: 250 kg. Materiał szkieletu: tworzywo ABS. Dł. powierzchni ładunkowej: 600 mm. Szer. powierzchni ładunkowej: 400 mm. Długość: 615 mm. Szerokość: 415 mm. Wysokość: 175 mm. Do wym. pojemnika: 600 x 400 mm. Ø kółka: 100 mm. Wyposażenie: rama narożna. Obszar zastosowania: do pojemników.

Dostawa w stanie zmontowanym.

Idealne do wszystkich powszechnie stosowanych pojemników euro 400 x 300, 600 x 400, 800 x 600 i 1200 x 800 mm.

			1	2
Wersja kółek			guma bezśladowa	polipropylen
Kolor szkieletu	Zamówienie minimalne	Nr.		
czerwony	1 szt.	zł	490 573 6F	490 579 6F
			175,-	175,-
			490 574 6F	
czerwony	5 szt.	zł	191,-	
			490 614 6F	490 622 6F
			165,-	165,-
czerwony	20 szt.	zł	490 616 6F	
			181,-	
			490 615 6F	490 623 6F
niebieski	1 szt.	zł	154,-	154,-
			490 617 6F	
			170,-	
niebieski	5 szt.	zł	490 569 6F	490 581 6F
			175,-	175,-
			490 572 6F	
niebieski	20 szt.	zł	191,-	
			490 609 6F	490 624 6F
			165,-	165,-
niebieski	5 szt.	zł	490 612 6F	
			181,-	
			490 611 6F	490 625 6F
niebieski	20 szt.	zł	154,-	154,-
			490 613 6F	
			170,-	
żółty	1 szt.	zł	490 575 6F	490 582 6F
			175,-	175,-
			490 576 6F	
żółty	5 szt.	zł	191,-	
			490 618 6F	490 626 6F
			165,-	165,-
żółty	20 szt.	zł	490 620 6F	
			181,-	
			490 619 6F	490 627 6F
żółty	5 szt.	zł	154,-	154,-
			490 621 6F	
			170,-	

Idealne do wszystkich powszechnie stosowanych pojemników euro 600 x 400 mm lub do dwóch o wym. 400 x 300 mm.

			3	4	5	6
Długość	mm		415	615	815	1215
Szerokość	mm		315	415	615	815
Do wym. pojemnika	mm		400 x 300	600 x 400	800 x 600	1200 x 800
Kolor szkieletu	Zamówienie minimalne	Nr.				
czerwony	1 szt.	zł	490 551 6F	490 556 6F	490 560 6F	490 565 6F
			196,-	224,-	341,-	425,-
			490 583 6F	490 589 6F	490 595 6F	490 603 6F
czerwony	5 szt.	zł	185,-	209,-	324,-	405,-
			490 584 6F	490 590 6F	490 596 6F	490 604 6F
			174,-	194,-	309,-	384,-
niebieski	1 szt.	zł	490 552 6F	490 557 6F	490 561 6F	490 566 6F
			196,-	224,-	341,-	425,-
			490 585 6F	490 591 6F	490 597 6F	490 605 6F
niebieski	5 szt.	zł	185,-	209,-	324,-	405,-
			490 586 6F	490 592 6F	490 599 6F	490 606 6F
			174,-	194,-	309,-	384,-
żółty	1 szt.	zł	490 553 6F	490 558 6F	490 562 6F	490 567 6F
			196,-	224,-	341,-	425,-
			490 587 6F	490 593 6F	490 600 6F	490 607 6F
żółty	5 szt.	zł	185,-	209,-	324,-	405,-
			490 588 6F	490 594 6F	490 602 6F	490 608 6F
			174,-	194,-	309,-	384,-



3–6 | Profesjonalne podwozia, hybrydowe

- Bezśladowe kółka
- Pomoc w sprawnym przepływie materiałów
- Łatwe i uniwersalne zastosowanie

Nośność: 250 kg. Materiał szkieletu: tworzywo / metal. Wysokość: 175 mm. Wyposażenie kółek: 4 rolki skrętne. Wersja kółek: gumy bezśladowe. Ø kółka: 100 mm. Wyposażenie: rama narożna. Obszar zastosowania: do pojemników.

Nr art. = na stanie / wysyłka z magazynu. Aktualny czas dostawy online.
Ceny mogą się zmieniać w ciągu roku.