



U Atest zgodności (ÜHP)
wg wykazu reguł budowlanych A
cz. 1 DIBt, Berlin



Ze ściankami chroniącymi przed
rozpryskami (wyposażenie dodatkowe)


24–30 | Stalowe wanny wychwytowe na zbiorniki IBC / KTC

- Do przepisowego składowania i przelewania palnych cieczy grożących skażeniem wód gruntowych w IBC / KTC i beczkach
- Pałaki najazdowe z wys. podjazdu 100 mm, zapewniające łatwą i bezpieczną obsługę za pomocą urządzeń podnośnych
- Z ocynkowanymi powierzchniami z rusztu kratowego do składowania zbiorników IBC/KTC i beczek/małych


zbiorników

Pojemność wychwytowa: 1000 l. Materiał: blacha stalowa. Ruszt kratowy: ruszt stalowy, ocynkowany. Wys. podjazdu: 100 mm. Znak kontrolny: ÜHP wg StawaR. Grubość materiału: 3 mm. Klasy zagrożenia: do składowania cieczy palnych 1 – 3 kategorii GHS oraz cieczy mogących skażać wodę kategorii GHS 1 – 4.


Zbiorniki znajdują się na stronie 327.



24




25



26




28



29



27



30

		24	25	26	27	28	29	30
Pojemność beczki		4 x 200 l		8 x 200 l	10 x 200 l	4 x 200 l		12 x 200 l
Pojemność zbiorniki 1000 l	szt.	1	1	2	2	2	2	3
Wkładki przelewowe	szt.		1			1	2	
Wymiary wkładki przelewowej	mm		1250 x 1210 x 430 / 493			1250 x 1210 x 430 / 493	1250 x 1210 x 430 / 493	
Długość	mm	1460	1460	2650	2690	2650	2650	3850
Szerokość	mm	1460	1460	1300	1650	1460	1460	1300
Wysokość	mm	620	1083	435	375	863	863	340
Nośność	kg	1900	1900	3800	3800	3800	3800	5700
Powierzchnia	Kolor							
lakierowana	jasnoniebieski, RAL 5012	Nr. 909 566 6F	941 164 6F	909 567 6F	941 170 6F	941 168 6F	941 165 6F	523 396 6F
		zł 4.030,-	4.640,-	4.570,-	6.160,-	6.510,-	7.220,-	9.010,-
lakierowana	żółto-pomarańczowy, RAL 2000	Nr. 603 575 6F	603 578 6F	603 576 6F	603 577 6F	941 167 6F	603 579 6F	523 395 6F
		zł 4.030,-	4.640,-	4.570,-	6.160,-	6.510,-	7.220,-	9.010,-
ocynkowana	ocynkowany	Nr. 603 580 6F	603 583 6F	603 581 6F	603 582 6F	941 169 6F	603 584 6F	523 397 6F
ogniowo	ogniowo	zł 4.640,-	5.660,-	5.290,-	6.670,-	7.370,-	8.480,-	9.710,-
Wyposażenie dodatkowe								
Ścianki zabezpieczające przed rozpryskami, 3-stronne	Nr.	909 579 6F	909 579 6F	909 581 6F	523 512 6F	909 581 6F	909 581 6F	523 409 6F
	zł	1.080,-	1.080,-	1.280,-	2.130,-	1.280,-	1.280,-	1.770,-

Bezpłatna wysyłka
dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. taryf. z telefonów stacjonarnych

KAISER+KRAFT

389

ŚRODOWISKO