



Do ustawienia konieczne są nożyki ogrodzenia – patrz wyposażenie dodatkowe.

1



2

1 | Ogrodzenia konstrukcyjne

- Opasane ramą
- Solidna rama z rurki stalowej w całości ocynkowana metodą Sendzimira
- Szybki montaż i demontaż

Materiał: stal. Kolor: ocynkowany metodą Sendzimira. Wysokość: 1200 mm. Szerokość: 3000 mm. Wielkość oczek: 290 x 100 mm. Prześwit: 230 mm.

1 | **Nr. 709 400 6F** **zł 339,-**

2–4 | Kraty odgradzające

- Solidna wersja do uniwersalnego zastosowania
- Szybki montaż i demontaż
- Bezproblemowe łączenie poszczególnych krat odgradzających

Materiał: stal. Kolor: ocynkowany ognioowo. Wysokość: 1130 mm. Przekrój rury: 38 mm. Przekrój pręta kratowego: 16 mm.

Długość: 2500 mm. Ciężar: 19 kg. Prześwit: 300 mm.

2 | **Nr. 709 398 6F** **zł 741,-**

3 | Zamówienie minimalne: 5 szt.

Nr. 709 399 6F **zł 705,-**

Długość: 2623 mm. Ciężar: 350 kg. Prześwit: 312 mm.

4 | **Nr. 175 807 6F** **zł 10.440,-**



5



5–11 | Ogrodzenia konstrukcyjne

- Rama z rurki stalowej w całości ocynkowana metodą Sendzimira
- Błyskawiczne składanie i rozkładanie
- Solidna rama z rurki stalowej z przyspawaną kratą

Materiał: stal. Kolor: ocynkowany metodą Sendzimira.



		5	6	7	8	9	10	11
Wysokość	mm	1200	1200	1200	2000	2000	2000	2000
Szerokość	mm	1200	2200	3500		1200	2200	3500
Wielkość oczek	mm	105 x 480	105 x 480	105 x 480	105 x 290	105 x 290	105 x 290	105 x 290
Zakres dostawy		1 element drzwiowy	1 element ścienny	1 element ścienny	3 elementy ściennie 2000 x 3500 mm, 1 element ścienny 2000 x 2200 mm, 1 element drzwiowy z elementem łączącym, 5 nożek ogrodzenia	1 element drzwiowy	1 element ścienny	1 element ścienny
Prześwit	mm	150	165	150		150	150	168
	Nr.	927 896 6F	927 895 6F	927 894 6F	927 905 6F	927 893 6F	927 892 6F	927 891 6F
	zł	389,-	438,-	536,-	2.390,-	486,-	521,-	556,-

12 | Nóżka ogrodzenia z tworzywa

Materiał: tworzywo. Wysokość: 140 mm. Długość: 690 mm. Szerokość: 250 mm. Ciężar: 25 kg.

12 | **Nr. 927 898 6F** **zł 109,-**

17 | Nóżka ogrodzenia z betonu

Materiał: beton. Wysokość: 110 mm. Długość: 625 mm. Szerokość: 220 mm. Ciężar: 36 kg.

17 | **Nr. 927 897 6F** **zł 80,-**

13 | Stalowa płyta podstawy, ocynkowana

Materiał: blacha stalowa, ocynkowana. Długość: 700 mm. Szerokość: 500 mm. Ciężar: 12.5 kg.

13 | **Nr. 927 900 6F** **zł 307,-**

18 | Stalowa płyta podłogowa, ocynkowana

Długość: 150 mm. Szerokość: 150 mm. Materiał: blacha stalowa, ocynkowana. Ciężar: 8.15 kg.

18 | **Nr. 927 901 6F** **zł 89,-**

15 | Rolka bieżna

15 | **Nr. 927 906 6F** **zł 323,-**

16 | Drzwiowe elementy łączące do ruchomego ogrodzenia

Powierzchnia: ocynkowana ognioowo.

16 | **Nr. 540 348 6F** **zł 140,-**

20 | Łącznik do elementów

20 | **Nr. 927 907 6F** **zł 19,-**

14 | Oslony, białe

Wysokość: 2000 mm. Szerokość: 3500 mm.

14 | **Nr. 927 904 6F** **zł 136,-**

19 | Trawersy magazynowe i transportowe

Wysokość: 250 mm. Długość: 3550 mm. Szerokość: 1000 mm. Ciężar: 100 kg.

19 | **Nr. 977 844 6F** **zł 2.440,-**

Wyłącznie do ogrodzeń konstrukcyjnych o długości 3550 mm.