

## 15–20 | Słupki zabezpieczające

- Z cynkowanej ognioowo stali wysokiej jakości
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Nadają się do ekstremalnych obciążeń

Kolor: czarny, podobny do RAL 9017 / żółty, podobny do RAL 1023. Materiał: stal.

Powierzchnia: ocynkowana ognioowo i pokryta tworzywem.

Wys. ponad podłożem: 1200 mm.

		15	16	17	18	19	20
Wys. całk.	mm			1200	1200	1600	1600
Rodzaj mocowania		do wbetonowania	do zakotwienia	do zakotwienia	do zakotwienia	do wbetonowania	do wbetonowania
Dł. płyty podstawy			200	250	350		
Szer. płyty podstawy			200	250	350		
Wys. płyty podstawy			10	15	15		
	Nr.	170 657 6F	170 654 6F	170 655 6F	170 656 6F	170 659 6F	170 660 6F
	zł	826,-	1.010,-	1.530,-	3.100,-	1.370,-	3.100,-
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>							
Zestaw montażowy	Nr.	170 662 6F	170 662 6F	170 662 6F	170 663 6F	170 662 6F	170 663 6F
	zł	106,-	106,-	106,-	148,-	106,-	148,-



## 22–23 | Pachołki zabezpieczające

- Z poliuretanu
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Optymalna ochrona przed uszkodzeniami

Kolor: żółty / czarny. Materiał: tworzywo.

Rodzaj mocowania: z płytą podstawy do zakotwienia.

Wys. płyty podstawy: 25 mm.

Wys. ponad podłożem: 1000 mm.

22 | Ciężar: 11.2 kg. Dł. płyty podstawy: 200 mm. Szer. płyty podstawy: 200 mm. Średnica rury: 90 mm.

**Nr. 519 004 6F zł 1.100,-**

23 | Ciężar: 27.6 kg. Dł. płyty podstawy: 250 mm. Szer. płyty podstawy: 250 mm. Średnica rury: 159 mm.

**Nr. 519 005 6F zł 1.830,-**

## 21 | Belki zabezpieczające

- Z poliuretanu
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Optymalna ochrona przed uszkodzeniami

Kolor: żółty / czarny. Materiał: tworzywo.

Dł. płyty podstawy: 80 mm. Szer. płyty podstawy: 20 mm.

Średnica rury: 80 mm. Wys. płyty podstawy: 20 mm.

21 | Dł. całk.: 1200 mm. Ciężar: 7.9 kg.

**Nr. 519 018 6F zł 891,-**

### 24–25 | Zestaw montażowy

Zakres dostawy: 4 śruby z pasującymi dyblami specjalnymi.

24 | Materiał: ocynkowany.

**Nr. 519 023 6F zł 92,-**

25 | Materiał: stal szlachetna.

**Nr. 519 025 6F zł 194,-**



## 28–30 | Pałaki do ochrony przed uderzeniem

- Z poliuretanu
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Optymalna ochrona i zabezpieczenie ludzi, maszyn, budynków i inwentarza

Dł. płyty podstawy: 140 mm. Szer. płyty podstawy: 140 mm. Materiał: tworzywo.

Rodzaj mocowania: z płytą podstawy do zakotwienia.

Średnica rury: 80 mm. Kolor: żółty / czarny. Grubość ściany: 20 mm.

28 | Wys. całk.: 350 mm. Szer. całk.: 1000 mm. Ciężar: 11.2 kg.

**Nr. 519 010 6F zł 1.170,-**

29 | Wys. całk.: 1200 mm. Szer. całk.: 750 mm.

Ciężar: 26 kg.

**Nr. 519 013 6F zł 1.620,-**

30 | Wys. całk.: 1200 mm. Szer. całk.: 1000 mm.

Ciężar: 34.5 kg.


**Nr. 519 015 6F zł 1.700,-**



Bezpłatna wysyłka dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890\*

\*całk. koszt połączenia = 1 jedn. tar. z telefonów stacjonarnych

 **Większy wybór w sklepie online!**

FABRYKA

**KAISER+KRAFT**

781