



1–3 | Lekkie poręcze zabezpieczające

- Lekka poręcz zabezpieczająca do oddzielania chodników i do wyznaczania dróg w ruchu wewnątrzzakładowym
- Oszczędność miejsca i możliwość dowolnej rozbudowy i uzupełnienia
- Łatwy montaż śrubowy, spójny bez wystających łączników ani śrub

Dł. całkow. 70 mm. Szer. całkow. 70 mm. Wys. całkow. 1000 mm. Kolor: żółty drogowy, RAL 1023. Materiał: stal. Rodzaj mocowania: z płytą podstawy do zakotwienia. Ciężar: 8 kg. Dł. płyty podstawy: 160 mm. Szer. płyty podstawy: 140 mm. Grubość ściany: 3 mm. Wys. płyty podstawy: 10 mm. Wys. ponad podłożem: 1000 mm.

Na zapytanie

Elastyczna wersja. Słupki o nachyleniu do 10°.

			1	2	3
Wersja			słupek końcowy	słupek narożny	słupek środkowy
Powierzchnia	Miejsce zastosowania				
ocynkowana ogniowo i pokryta tworzywem	obszar zewnętrzny	Nr.	116 285 6F	116 290 6F	116 287 6F
		zł	653,-	787,-	777,-
pokryta tworzywem	obszar wewnętrzny	Nr.	116 284 6F	116 288 6F	116 286 6F
		zł	452,-	563,-	553,-

4–7 | Belki do poręczy zabezpieczających



- Lekka poręcz zabezpieczająca do oddzielania chodników i do wyznaczania dróg w ruchu wewnątrzzakładowym
- Oszczędność miejsca i możliwość dowolnej rozbudowy i uzupełnienia
- Łatwy montaż śrubowy, spójny bez wystających łączników ani śrub

Szer. całkow. 40 mm. Wys. całkow. 60 mm. Kolor: żółty drogowy, RAL 1023. Materiał: stal. Rodzaj mocowania: do przykręcania. Grubość ściany: 3 mm. Kształt rury: prostokątny. Wys. ponad podłożem: 60 mm.

Łatwy montaż:

Zakotwić słupki i barierkę przykręcić do słupka elementami montażowymi.

Materiał mocujący i kołpaki dostępne na zapytanie.

			4	5	6	7
Dł. całkow.	mm		1000	1200	1500	2000
Powierzchnia	Miejsce zastosowania					
ocynkowana ogniowo i pokryta tworzywem	obszar zewnętrzny	Nr.	116 293 6F	116 295 6F	116 298 6F	116 301 6F
		zł	452,-	503,-	578,-	838,-
pokryta tworzywem	obszar wewnętrzny	Nr.	116 291 6F	116 294 6F	116 296 6F	116 299 6F
		zł	322,-	349,-	415,-	568,-



8–12 | Elementy zabezpieczające

- Optymalna ochrona maszyn, budynków, inwentarza itp.
- Masywna konstrukcja stalowa zapewniająca maksymalny odbiór siły uderzenia
- Możliwość indywidualnego dopasowania i rozszerzenia dla każdego obiektu

Szer. całkow. 40 mm. Wys. całkow. 100 mm. Kolor: żółty drogowy, RAL 1023. Materiał: stal. Rodzaj mocowania: do przykręcania. Grubość ściany: 3 mm.

			8	9	10	11	12
Dł. całkow.				1000	1200	1500	2000
Powierzchnia	Miejsce zastosowania						
lakierowana proszkowo	obszar wewnętrzny	Nr.	518 758 6F	518 762 6F	518 763 6F	518 764 6F	518 765 6F
		zł	367,-	269,-	301,-	364,-	466,-
ocynkowana ogniowo, dodatkowo lakierowana proszkowo	obszar zewnętrzny	Nr.	518 761 6F	518 770 6F	518 771 6F	518 772 6F	518 773 6F
		zł	518,-	399,-	470,-	550,-	714,-



Łatwy montaż:

Wystarczy zakotwić słupki i przykręcić poprzeczkę zabezpieczającą (profil ceownikowy) do słupka elementami montażowymi.

Pasujące zaślepki znajdują się w zakładce Połączenia.

Materiał mocujący dostępny na zapytanie.

13 | Słupki zabezpieczające przed uderzeniem

- Optymalna ochrona maszyn, budynków, inwentarza itp.
- Masywna konstrukcja stalowa zapewniająca maksymalny odbiór siły uderzenia
- Możliwość indywidualnego dopasowania i rozszerzenia dla każdego obiektu

Dł. całkow. 80 mm. Szer. całkow. 80 mm. Wys. całkow. 465 mm. Kolor: żółty drogowy, RAL 1023. Materiał: stal. Rodzaj mocowania: z płytą podstawy do zakotwienia. Ciężar: 9.2 kg. Dł. płyty podstawy: 160 mm. Szer. płyty podstawy: 140 mm. Grubość ściany: 3 mm. Wys. płyty podstawy: 10 mm. Wys. ponad podłożem: 465 mm.

			13
Powierzchnia	Miejsce zastosowania		
ocynkowana ogniowo i pokryta tworzywem	obszar zewnętrzny	Nr.	518 757 6F
		zł	686,-
pokryta tworzywem	obszar wewnętrzny	Nr.	518 755 6F
		zł	492,-