



## 1–2 | Progi zwalniające

- Wyraźny sygnał dzięki osadzonym odblaskom
- Dobra widoczność dzięki żółto-czarnej kolorystyce
- Możliwość zastosowania w nieskomplikowany i szybki sposób

Szerokość: 350 mm. Wysokość: 50 mm.  
Do maks. prędkości: 20 km/h.  
Materiał: guma z recyklingu. Kolor: żółty /

czarny.

Długość: 2500 mm. Ciężar: 31.6 kg.

1 | **Nr. 484 211 6F** **zł 633,-**

Długość: 5000 mm. Ciężar: 66.1 kg.

2 | **Nr. 484 209 6F** **zł 1.830,-**

## 3–7 | Pomosty kablowe

- Z trzema kanałami
- Wysoka stabilność dzięki specjalnej mieszance twardej gumy i antypoślizgowej powierzchni
- Bardzo dobra sygnalizacja dzięki żółtej pokrywie z wysokiej jakości tworzywa

Szerokość: 600 mm. Wysokość: 75 mm.  
Materiał: twarda guma.  
Powierzchnia: ryflowane. Funkcja: ruchome.  
Do maks. prędkości: 5 km/h.

Długość: 960 mm. Kolor: czarny / żółty.  
Ciężar: 25 kg. Wersja: element główny.

3 | **Nr. 182 031 6F** **zł 685,-**

Długość: 283 mm. Kolor: czarny.

4 | Ciężar: 3 kg. Wersja: z trzpieniem.

**Nr. 182 030 6F** **zł 115,-**

5 | Ciężar: 2.5 kg. Wersja: z wpustem.

**Nr. 182 027 6F** **zł 115,-**


Długość: 500 mm. Kolor: czarny / żółty.  
Ciężar: 10.5 kg.

6 | Wersja: lewostronna.

**Nr. 182 034 6F** **zł 348,-**

7 | Wersja: prawostronna.

**Nr. 182 032 6F** **zł 348,-**

 **Większy wybór w sklepie online!**



## 8–11 | Pomosty kablowe do dużych obciążeń

- Z gumy
- Wyraźny sygnał dzięki odblaskowym paskom sygnalizacyjnym i „kocim oczom”
- Dla ruchu ciężkich pojazdów mechanicznych do 40 ton

Szerokość: 500 mm. Materiał: guma.

Długość: 800 mm. Wysokość: 150 mm.

Ciężar: 42 kg. Liczba kanałów kablowych: 1 szt. Średnica kanału kablowego: 120 mm. Do maks. prędkości: 5 km/h. Wersja: bardzo duże.

10 | Kolor: czarny.  
**Nr. 116 641 6F** **zł 1.250,-**

11 | Kolor: czerwony.  
**Nr. 116 646 6F** **zł 1.400,-**

Kolor: czarny. Liczba kanałów kablowych: 2 szt. Wersja: standard.

8 | Długość: 600 mm. Wysokość: 113 mm.  
Ciężar: 22 kg. Średnica kanału kablowego: 80 mm. Do maks. prędkości: 15 km/h.

**Nr. 116 640 6F** **zł 700,-**

9 | Długość: 500 mm. Wysokość: 80 mm.  
Ciężar: 14.5 kg. Średnica kanału kablowego: 50 mm. Do maks. prędkości: 25 km/h.

**Nr. 116 639 6F** **zł 450,-**

## 12–13 | Zestaw do montażu podłogowego

Zakres dostawy: na jeden element.

12 | Przydatność: na asfalt.

**Nr. 116 675 6F** **zł 49,-**

13 | Przydatność: na beton.

**Nr. 116 644 6F** **zł 54,-**

## 14 | Zestaw łączników

Zakres dostawy: na 2 elementy.

14 | **Nr. 116 643 6F** **zł 44,-**