

23 – 24 | Elastyczne słupki odgradzające

- Optymalne do zabezpieczania obszarów zewnętrznych, parkingów i budynków
- Zmniejszają uszkodzenia samochodów
- Z wysokogatunkowymi paskami odbłaskowymi

Wymiary słupka: 80 mm. Materiał: tworzywo. Powierzchnia: oklejenie folią. Konstrukcja: składana. Rodzaj mocowania: do zakotwienia. Wym. płyty podstawy: 210 mm. Kształt płyty podstawy: okrągły. Wersja głowicy: płaska głowica. Kształt rury: okrągły. Opak.: 2 szt.

		23	24
Wys. całk.	mm	750	1000
Kolor słupka			
czarny	Nr.	475 963 6F	475 965 6F
żółty	zł / opak.	675,-	749,-
pomarańczowy	Nr.	475 957 6F	475 961 6F
	zł / opak.	675,-	749,-



25 – 26 | Słupek odgradzający

- Do montażu na suficie i podłożu, na wysokości oczu
- Optymalne zabezpieczenie wnek w budynkach, rurociągów i niskich stropów
- Wysoka skuteczność ostrzegania dzięki montażowi na wysokości oczu

Wys. całk.: 1000 mm. Wymiary słupka: 100 mm. Materiał: tworzywo. Powierzchnia: oklejenie folią. Konstrukcja: do zawieszania. Rodzaj mocowania: do zakotwienia. Kształt rury: okrągły.

Dostawa z materiałem montażowym.

25 | Kolor słupka: czerwony / biały. Ciężar: 3.01 kg.

Nr. 544 769 6F zł 430,-

26 | Kolor słupka: żółty / czarny. Ciężar: 3 kg.

Nr. 544 768 6F zł 430,-



30



30 – 31 | Elastyczne słupki odgradzające

- Z rurek stalowych
- Idealne wszędzie tam, gdzie miejsca jest niewiele i możliwości manewrowania są ograniczone
- Niewielkie ryzyko uszkodzeń pojazdu

Wys. ponad podłożem: 1000 mm. Wymiary słupka: 76 mm. Materiał: stal. Powierzchnia: ocynkowana ogniowo i lakierowana. Konstrukcja: składana. Wersja głowicy: okrągła głowica. Kształt rury: okrągły.

			30	31
Wys. całk.				1000
Kolor słupka	Rodzaj mocowania			
czarny	do wbetonowania	Nr.	517 288 6F	
żółty		zł	975,-	
czarny	do zakotwienia	Nr.		517 290 6F
żółty		zł		932,-
czerwony	do wbetonowania	Nr.	517 287 6F	
biały		zł	975,-	
czerwony	do zakotwienia	Nr.		517 289 6F
biały		zł		932,-

27 – 29 | Elastyczne słupki odgradzające

- Idealne do zabezpieczania parkingów, obszarów zewnętrznych i dróg komunikacyjnych
- Samoniwelujące – minimalizują uszkodzenia pojazdów
- Z wysokogatunkowymi paskami odbłaskowymi

Wymiary słupka: 70 mm. Materiał: tworzywo. Kolor słupka: pomarańczowy. Konstrukcja: samoniwelujący. Rodzaj mocowania: do zakotwienia. Wym. płyty podstawy: 200 mm. Kształt płyty podstawy: okrągły. Wersja głowicy: płaska głowica. Kształt rury: okrągły.

		27	28	29
Wys. całk.	mm	450	750	1050
	Nr.	475 967 6F	475 968 6F	475 966 6F
	zł	346,-	403,-	458,-

Bezpłatna wysyłka
dla 70 000 artykułów

Tel.: 22 / 623 03 42 lub 801 801 890*

*całk. koszt połączenia = 1 jedn. taryf. z telefonów stacjonarnych

KAISER+KRAFT

797

FABRYKA