

## 17–23 | Stojaki rowerowe

- Oszczędność miejsca dzięki wysokiemu/niskiemu ustawianiu rowerów
- Przygotowane do łączenia szeregowego i zamontowania do podłoża

Materiał: stal. Powierzchnia: ocynkowana ogniwo. Wys. całkow.: 415 mm. Rodzaj mocowania: do nasadzenia lub zakotwienia. Rozstaw kół: 350 mm. Szer. opon do: 55 mm. Kolor: ocynkowany. Wys. ponad podłożem: 415 mm. Średnica rury: 18 mm.

Dostawa w częściach – łatwy montaż.



Od

zł **332,-**

Nr. 928 009 6F



Do rowerów z oponami o maks. szerokości 55 mm.

Reklamowe stojaki na rowery dostarczane na zapytanie.

Pozostałe kolory RAL dostępne za dopłatą.



20

zł **699,-**

Nr. 706 649 6F



21

zł **1.080,-**

Nr. 706 650 6F

FABRYKA

		17	18	19	20	21	22	23
Liczba stanowisk	szt.	2	3	4	5	6	10	12
Szer. całkow.	mm	700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Głęb. całkow.	mm	550	550	550	550	550	710	710
Ustawianie rowerów		1-stronne	1-stronne	1-stronne	1-stronne	1-stronne	2-stronne	2-stronne
Głębokość pow. do ustawiania	mm	1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Ustawianie głębokie / wysokie	szt.	1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
Nr.		928 009 6F	706 806 6F	928 010 6F	706 648 6F	706 649 6F	706 650 6F	706 651 6F
zł		332,-	383,-	489,-	548,-	699,-	1.080,-	1.280,-

16 | Kątownicy do mocowania w podłożu

Opak.: 2 szt.

16 | Nr. 114 222 6F zł/opak. 51,-

24 | Kotwy do mocowania w podłożu

Opak.: 2 szt.

24 | Nr. 114 223 6F zł/opak. 156,-