

	2	3	4	5	6
Szerokość mm	2100	3100	4100	5100	6100
Zapotrzebowanie na miejsce dla osób	7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Nr.	505 494 6F	505 495 6F	505 496 6F	505 497 6F	505 499 6F
zł	9.300,-	10.770,-	14.510,-	15.900,-	17.230,-

2–6 | Zadaszenia

- Z jednoszybowego bezpiecznego szkła (ESG)
- Szkielet w klasycznej formie
- Z rurki czworokątnej – bardzo stabilny

Wysokość: 2350 mm. Głębokość: 2050 mm.
Powierzchnia: ocynkowana i lakierowana na kolor. Materiał ramy: czworokątna rurka stalowa. Kolor ramy: wybór 5 kolorów. Kolor dachu: szaro-biały, RAL 9002. Pokrycie dachu: ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze szaro-białym, RAL 9002. Wys. przesłony dachowej: 150 mm. Typ: strona tylna zamknięta, strony wąskie zamknięte do połowy. Wys. użytkowa: 2200 mm. Materiał szyby: jednoszybowe bezpieczne szkło (ESG).

Dostawa w częściach. Instrukcja montażowa i plan fundamentu w zestawie. Fundament musi zostać wykonany we własnym zakresie.

1 | Ławki z nakładką drewnianą


Materiał siedziska: Pich-Pine. Dł. powierzchni siedziska: 900 mm. Materiał szkieletu: rurka czworokątna ze stali, lakierowana proszkowo. Materiał oparcia: Pich-Pine. Liczba nóg: 4 szt.

1 | Nr. 604 686 6F zł 1.010,-

Zadaszenie musi być koniecznie zakotwione na równym i mocnym fundamencie wykonanym we własnym zakresie.

Obciążenie śniegiem maks. 75 kg/m².

Inne kolory RAL, elementy ścienne oraz oświetlenie są dostarczane na zapytanie.



	7	8	9	10	11
Szerokość mm	2100	3100	4100	5100	6100
Zapotrzebowanie na miejsce dla osób	7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Nr.	604 680 6F	604 681 6F	604 683 6F	604 684 6F	604 685 6F
zł	12.950,-	14.320,-	18.280,-	19.690,-	21.000,-

7–11 | Wiaty z zamkniętymi ściankami tylnymi i bocznymi

- Z jednoszybowego bezpiecznego szkła (ESG)
- Szkielet w klasycznej formie
- Z rurki czworokątnej – bardzo stabilny

Wysokość: 2350 mm. Głębokość: 2100 mm.
Powierzchnia: ocynkowana i lakierowana na kolor. Materiał ramy: czworokątna rurka stalowa. Kolor ramy: wybór 5 kolorów. Kolor dachu: wybór 5 kolorów. Pokrycie dachu: ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze szaro-białym, RAL 9002. Wys. przesłony dachowej: 150 mm. Typ: strona tylna zamknięta, strony wąskie zamknięte. Wys. użytkowa: 2200 mm. Materiał szyby: jednoszybowe bezpieczne szkło (ESG).

Dostawa w częściach. Instrukcja montażowa i plan fundamentu w zestawie. Fundament musi zostać wykonany we własnym zakresie.

