

## 18 | Stojaki na butle z gazem

- Na dwie butle ze stali
- Otwory do mocowania do ściany
- Zabezpieczenie łańcuchem

Materiał: stal. Powierzchnia: lakierowana proszkowo.  
Do butli o Ø: 230 mm. Wysokość: 1000 mm.  
Szerokość: 350 mm. Kolor: jasnoniebieski, RAL 5012.  
Długość: 550 mm. Do poj. butli: 40 l.

18 | Nr. 155 594 6F zł 599,-

18



## 19 | Wózki na butle stalowe

- Uchwyt butli zabezpieczony łańcuchem
- Odporne na uderzenia łożyska ślizgowe
- Łatwy transport butli stalowych

Liczba butli: 1 szt. Do poj. butli: 40 l. Do butli o Ø: 140 – 250 mm. Wys. uchwytu na butle: 800 mm. Wysokość: 1130 mm. Szerokość: 470 mm. Materiał: stal. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. Kolor: melonowo-żółty, RAL 1028. Wersja kółek: ogumienie pełne. Ø kółka: 200 mm. Łożyska kółek: łożysko ślizgowe.

19 | Nr. 942 486 6F zł 462,-

19



20



21



22



23



24

25



## 20 – 29 | Taczki na butle stalowe i butle z gazem

- Bezpieczny transport i stabilność
- Kółka na łożyskach rolkowych

Materiał: stal. Powierzchnia: lakierowana proszkowo. Kolor: jasnoniebieski, RAL 5012. Łożyska kółek: łożysko rolkowe.



26



27



28



29



Dostępne prawie w każdym kolorze RAL. Dopłata tylko 10 % do ceny katalogowej.

|                   | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              | 25              | 26              | 27              | 28              | 29              |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Liczba butli      | szt. 1          | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| Do poj. butli     | l               |                 |                 | 27 / 40         | 40              | 40              |                 | 10              | 40 / 50         | 40 / 50         |
| Do butli o Ø      | mm              | 285             | 380             | 380             | 320             | 140 – 250       | 140 – 250       | 230 / 380       | 140             | 210 – 250       |
| Wysokość          | mm              | 1190            | 1300            | 1300            | 955             | 1140            | 1140            | 1310            | 1050            | 1345            |
| Szerokość         | mm              | 500             | 635             | 635             | 505             | 485             | 485             | 915             | 580             | 750             |
| Nośność           | kg              | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             | 200             | 150             | 200             |
| Wersja kółek      | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne | ogumienie pełne |
| Ø kółka           | mm              | 250             | 250             | 250             | 200             | 200             | 200             | 380             | 200             | 380             |
| Wypośażenie       | kółko wsporcze  | kółko wsporcze  |                 |                 |                 |                 | kółko wsporcze  |                 |                 | kółko wsporcze  |
| Ø koła wsporczego | 160             | 160             |                 |                 |                 |                 | 160             |                 |                 | 200             |
| Nr.               | 921 075 6F      | 921 077 6F      | 921 078 6F      | 171 131 6F      | 155 470 6F      | 155 489 6F      | 921 080 6F      | 259 330 6F      | 155 497 6F      | 578 304 6F      |
| zł                | 1.130,-         | 1.010,-         | 859,-           | 576,-           | 509,-           | 564,-           | 1.610,-         | 673,-           | 1.360,-         | 1.400,-         |