



€ 849.-

Nº 484 024 6F

QUIPO
 ★★★

4–5 | Carros de elevação de paletes QUIPO

- Capacidade de carga 3000 kg
- Sistema hidráulico e quadro reforçados
- Abaixamento sensível

Capacidade de carga: 3000 kg.
 Amplitude de elevação: 80 – 200 mm.
 Comprimento: 1520 mm. Comprimento das forquilhas: 1150 mm. Largura das forquilhas: 153 mm. Largura de carga: 540 mm. Raio de viragem: 210 °.
 Material das rodas orientáveis: poliuretano.
 Material das rodas de carga: poliuretano.
 Diâmetro das rodas orientáveis: 180 mm.
 Versão das rodas de carga: tandem.
 Diâmetro das rodas de carga: 80 mm.
 Largura das rodas de carga: 70 mm.
 Cor: amarelo melão RAL 1028.
 Característica: manual / móvel.

4 | Peso: 78 kg.

Nº 484 023 6F € 629.-

5 | Peso: 80 kg. Versão de travões: com travão de marcha e imobilizador.

Nº 484 024 6F € 849.-



Sem travão



Rodas de forquilha tandem

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

5

anos de garantia

6–9 | Carros de elevação de paletes BT da TOYOTA

- Capacidade de carga 2300 kg
- Extremamente duradoura
- Produção europeia

Capacidade de carga: 2300 kg.
 Amplitude de elevação: 85 – 200 mm.
 Comprimento: 1515 mm. Comprimento das forquilhas: 1150 mm. Largura das forquilhas: 156 mm. Largura de carga: 520 mm.
 Raio de viragem: 180 °.



BT Lifter QuickLift

	6	7	8	9
Material das rodas orientáveis	borracha maciça	poliuretano	poliuretano	borracha maciça
Material das rodas de carga	nylon	poliuretano	poliuretano	Powerthane
Versão das rodas de carga	simples	tandem	tandem	tandem
Equipamento			QuickLift	silencioso, máx. 60 dB(A)
N.º	520 040 6F	520 041 6F	520 042 6F	520 043 6F
€	529.-	579.-	649.-	739.-

Envio gratuito (Continente)
 para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

KAISER+KRAFT