

1-2 | Carros de elevação de paletes

- Largura de carga adequada para paletes EURO
- Abaixamento contínuo e suave
- Unidade hidráulica compacta de reduzida manutenção com válvula de sobrecarga

Largura das forquilha: 160 mm. Raio de viragem: 210 °. Material das rodas orientáveis: borracha maciça. Versão das rodas de carga: tandem. Material: aço. Cor: azul de sinalização RAL 5005. Superfície: pintado a pó.



Versão tandem – confortável em caso de irregularidades do solo e na receção transversal de paletes



Forquilha especialmente planas para mercadorias com altura de acesso inferior reduzida



		1	2
Capacidade de carga	kg	2000	2300
Amplitude de elevação	mm	55 – 165	85 – 200
Largura de carga	mm	540	520
Material das rodas de carga		poliuretano	nylon
Diâmetro das rodas orientáveis	mm	150	200
Diâmetro das rodas de carga	mm	50	
Comprimento	Comprimento das forquilha		
1535 mm	1150 mm	N.º 968 830 6F	
		€ 769.-	
1885 mm	1500 mm	N.º	968 827 6F
		€	789.-
2185 mm	1800 mm	N.º	968 828 6F
		€	899.-
2385 mm	2000 mm	N.º	968 829 6F
		€	1045.-

QUIPO

★★★

3 | Carros de elevação de paletes

- Com forquilha extra longa: 2500 mm
- Para transporte simultâneo de duas paletes Euro

Capacidade de carga: 2000 kg. Amplitude de elevação: 80 – 200 mm. Comprimento: 2900 mm. Comprimento das forquilha: 2500 mm. Largura das forquilha: 153 mm. Largura de carga: 540 mm. Raio de viragem: 210 °. Peso: 110 kg. Material das rodas orientáveis: poliuretano. Material das rodas de carga: poliuretano. Diâmetro das rodas orientáveis: 180 mm. Versão das rodas de carga: tandem. Diâmetro das rodas de carga: 80 mm. Material: aço. Cor: amarelo melão RAL 1028. Superfície: pintado a pó. Altura da lança de tração: 1240 mm. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Característica: extralongo / manual / móvel.

3 | N.º 484 026 6F € 1225.-



4-5 | Carros de elevação de paletes em aço inoxidável

- Uma "necessidade" na área de higiene e preparação de alimentos, bem como na indústria farmacêutica
- Forquilha polida por eletrólise em aço inoxidável EN 1.4404 resistente ao ácido, outras peças em aço EN 1.4305
- EXCELENTE qualidade – produção europeia

Capacidade de carga: 2000 kg. Amplitude de elevação: 85 – 200 mm. Comprimento: 1480 mm. Comprimento das forquilha: 1140 mm. Largura das forquilha: 160 mm. Largura de carga: 520 mm. Raio de viragem: 230 °. Peso: 71 kg. Material das rodas orientáveis: nylon. Material das rodas de carga: nylon. Diâmetro das rodas orientáveis: 200 mm. Material: aço inoxidável. Característica: manual / móvel.

4 | Versão das rodas de carga: simples.

N.º 483 909 6F € 2790.-

5 | Versão das rodas de carga: tandem.

N.º 483 910 6F € 3090.-

