

6 | Carros de elevação de paletes galvanizados a fogo

- Galvanização muito duradoura – protege contra corrosão devido a humidade ou chuva
- Abaixamento contínuo e suave
- Unidade hidráulica compacta de reduzida manutenção com válvula de sobrecarga

Capacidade de carga: 2500 kg. Amplitude de elevação: 80 – 200 mm. Comprimento: 1520 mm. Comprimento das forquilha: 1150 mm. Largura das forquilha: 153 mm. Largura de carga: 540 mm. Raio de viragem: 210 °. Peso: 64 kg. Material das rodas orientáveis: nylon. Material das rodas de carga: nylon. Diâmetro das rodas orientáveis: 180 mm. Diâmetro das rodas de carga: 80 mm. Superfície: galvanizado a fogo. Característica: manual / móvel.

6 | N° 484 025 6F € 1295.-



Adequado para o exterior

7–8 | Elevadores de paletes expositoras

- Práticos, ágeis e económicos, pintados a pó em laranja puro RAL 2004
- Para elevar e deslocar paletes expositoras de ¼ e paletes normais de ¼

Comprimento das forquilha: 580 mm. Material das rodas orientáveis: poliuretano. Material das rodas de carga: poliuretano. Cor: laranja puro RAL 2004. Equipamento: varão de empurrar. Característica: manual / móvel.



		7	8
Capacidade de carga	kg	200	250
Amplitude de elevação	mm	88 – 125	70 – 390
Largura de carga	mm	210	200
Comprimento			
900 mm	N.º	484 027 6F	
	€	269.-	
975 mm	N.º		484 028 6F
	€		459.-

Envio gratuito (Continente) para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

KAISER+KRAFT