

1 | Carros de elevação de paletes com balança

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT **basic**

- Para pesagens de controlo
- Para o controlo da plausibilidade durante a entrada de mercadoria
- Determinação do peso de expedição

Capacidade de carga: 2000 kg. Amplitude de elevação: 85 – 200 mm. Comprimento: 1542 mm. Comprimento das forquilha: 1150 mm. Largura das forquilha: 160 mm. Largura de carga: 540 mm. Raio de viragem: 205 °. Equipamento das balanças: incl. pilha. Peso: 79 kg. Material das rodas orientáveis: poliuretano. Material das rodas de carga: poliuretano. Diâmetro das rodas orientáveis: 180 mm. Largura das rodas orientáveis: 50 mm. Versão das rodas de carga: tandem. Diâmetro das rodas de carga: 80 mm. Largura das rodas de carga: 70 mm. Cor: amarelo melão RAL 1028. Tipo de proteção: IP65. Equipamento: balança. Característica: manual / móvel. Intervalo numérico: 5 / 20 kg. Altura dos dígitos: 18 mm.

1

1 | N° 968 925 6F € 689.-



Manuseamento fácil

1. Ligar a unidade de pesagem para auferir a tara
2. Colocar as forquilha na altura de referência
3. Premir a tecla da tara
4. Baixar as forquilha e colocar a mercadoria a ser pesada
5. Para realizar a pesagem, colocar as forquilha de carga na altura de referência

Aparelho de indicação

Altura dos dígitos 18 mm. IP65 – protegido contra pó e salpicos de água.

Tolerâncias de medição

50 – 500 kg ± 20 kg
500 – 1000 kg ± 30 kg
1000 – 1500 kg ± 40 kg
1500 – 2000 kg ± 50 kg

Intervalo numérico

Até 1000 kg = 5 kg / acima de 1000 kg = 20 kg



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT **pro**

2 | Carro de elevação de paletes com balança

- Capacidade de pesagem 2200 kg, divisão 1000 g
- Precisão inferior a 0,1 % do peso colocado
- Sistema de medição de quatro pontos

Capacidade de carga: 2200 kg.
Centro de gravidade da carga: 578 mm.

2

Amplitude de elevação: 88 – 208 mm. Comprimento: 1570 mm. Comprimento das forquilha: 1150 mm. Largura das forquilha: 170 mm. Largura de carga: 560 mm. Raio de viragem: 205 °. Equipamento das balanças: com bateria de 6 V e carregador. Peso: 110 kg. Material das rodas orientáveis: borracha maciça. Material das rodas de carga: poliuretano. Diâmetro das rodas orientáveis: 200 mm. Largura das rodas orientáveis: 40 mm. Versão das rodas de carga: tandem. Diâmetro das rodas de carga: 80 mm. Largura das rodas de carga: 70 mm. Altura da lança de tração: 1225 mm. Equipamento: balança / rodas de entrada. Característica: manual / móvel. Amplitude de medição: 0 - 2200 kg. Âmbito de medição I: 2200 kg. Intervalo numérico: 1 kg. Altura dos dígitos: 30 mm. Tolerância de pesagem: <0,1 %.

2 | N° 969 022 6F € 1375.-



Funções

- Reposição a zero
- Tara 100%, também várias taras
- Introdução manual da tara
- Indicação de valores negativos
- Adição de várias pesagens
- Contagem de unidades através de quantidade de referência e muito mais

