



QUICKLIFT

Eleva mais rapidamente – assim, poupa esforço e tempo!



Apoios adicionais



Pega confortável



2

Em estado elevado



1

Em estado semielevado

QUIPO

★★★

1 – 4 | Carros de elevação de forquilha e tesoura

- Para elevar, deslocar e disponibilizar cargas
- Trabalhos à altura ideal
- QuickLift

Deslocável até altura de elevação: 400 mm. Material das rodas orientáveis: poliuretano. Material das rodas de carga: poliuretano. Versão das rodas de carga: simples. Diâmetro das rodas de carga: 75 mm. Superfície: pintado a pó. Característica: manual / móvel. Equipamento: QuickLift.



Em estado abaixado

4

€ 719.-

Nº 480 552 6F

		1	2	3	4
Capacidade de carga	kg	1000	1000	1000	1500
Amplitude de elevação	mm	85 – 800	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Sistema de elevação		eletrohidráulico	hidráulico manual	hidráulico manual	hidráulico manual
Comprimento das forquilhas	mm	1190	1140	1190	1170
Comprimento	mm	1676	1475	1660	1640
Altura	mm	1286	1260	1275	1275
Raio de viragem	°	210	180	180	180
Elevação por movimento da bomba com QuickLift	mm	19	25	30	28
Elevação por movimento da bomba	mm	11	10	14	14
Diâmetro das rodas orientáveis	mm	180	150	180	180
Largura das rodas orientáveis	mm	55	40	50	50
Cor		amarelo melão RAL 1028	vermelho de sinalização RAL 3001	amarelo melão RAL 1028	amarelo melão RAL 1028
Bateria		12 V / 70 Ah			
Carregador		carregador por impulsos de 6 A			
Tempo de elevação vazio	seg	13			
Tempo de elevação carga total	seg	22			
	N.º	968 750 6F	480 552 6F	968 747 6F	968 748 6F
	€	3390.-	719.-	1275.-	1445.-