

5–10 | Aparelho de elevação de material

- Receção de carga substituível
- Opcionalmente com rodas fixas ou chassi de 4 vias
- Rodas orientáveis com imobilizadores

Comprimento total: 970 mm. Largura total: 506 mm. Altura total: 1265 mm. Altura de acesso inferior: 75 mm. Material: aço. Característica: manual. Superfície: pintado a pó. Cor: azul de sinalização RAL 5005. Diâmetro das rodas orientáveis: 125 mm. Comprimento das pernas de apoio: 610 mm. Norma: DIN EN ISO 3691-5:2014. Elevação por rotação da manivela: 130 mm.



Video Online!



Em praticamente todas as cores RAL. Suplemento de preço de apenas 10 %.

Versão		5	6	7	8	9	10
		plataforma/rodas fixas	plataforma/chassi de 4 vias	mandril/rodas fixas	mandril/chassi de 4 vias	balde de forquilha regulável/rodas fixas	balde de forquilha regulável/chassi de 4 vias
Dispositivo de receção CxLØ	mm	600 x 430	600 x 430	600 x 42	600 x 42	450 x 140 - 330	450 x 140 - 330
Capacidade de carga	kg	120	120	120	120	100	100
Centro de gravidade da carga	mm	300	300	300	300	270	270
Amplitude de elevação	mm	80 – 945	80 – 945	120 – 985	120 – 985	110 – 970	110 – 970
Largura de carga		430	430				
Equipamento de rodas		2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas de carga	2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas orientáveis	2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas de carga	2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas orientáveis	2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas de carga	2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas orientáveis
Diâmetro das rodas dianteiras / traseiras mm		70 / 125	35 / 125	70 / 125	35 / 125	70 / 125	70 / 125
Material das rodas de carga		poliamida	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliamida	poliamida
	N.º	522 654 6F	522 655 6F	522 656 6F	522 657 6F	569 591 6F	569 592 6F
	€	789.-	799.-	759.-	769.-	729.-	739.-

14–16 | Empilhadoras manuais

- Deslocável como carrinho por grandes distâncias
- Posicionamento preciso em 4 rodas
- Receção de carga substituível

Comprimento total: 925 mm. Largura total: 575 mm. Altura total: 1265 mm. Altura de acesso inferior: 75 mm. Material: aço. Característica: manual. Superfície: pintado a pó. Cor: azul de sinalização RAL 5005. Equipamento de rodas: 2 rodas, 2 rodas orientáveis. Diâmetro das rodas dianteiras / traseiras: 35 / 200 mm. Diâmetro das rodas de carga: 35 mm. Comprimento das pernas de apoio: 610 mm. Norma: DIN EN ISO 3691-5:2014. Elevação por rotação da manivela: 130 mm. Ø das rodas: 200 mm.



11 | Baldes de forquilha para aparelho de elevação de material e empilhadora manual

Amplitude de ajuste: 140 – 330 mm. Comprimento: 450 mm.

11 | N.º 569 590 6F € 129.-

12 | Plataforma para aparelho de elevação de material e empilhadora manual

Comprimento: 600 mm. Largura: 430 mm. Capacidade de carga: 120 kg.

12 | N.º 522 663 6F € 64.90

13 | Mandril para aparelho de elevação de material e empilhadora manual

Comprimento: 600 mm. Capacidade de carga: 120 kg. Diâmetro: 42 mm.

13 | N.º 522 664 6F € 39.90

Versão		14	15	16
		com balde de forquilha regulável	com mandril	com plataforma
Dispositivo de receção CxLØ	mm	450 x 140-330	600 x 42	600 x 430
Capacidade de carga	kg	100	120	120
Centro de gravidade da carga	mm	270	300	300
Amplitude de elevação	mm	110 – 970	120 – 985	80 – 945
Material das rodas de carga		poliamida	poliuretano	poliuretano
Peso	kg	43.5	37.3	45.8
	N.º	569 593 6F	522 661 6F	522 660 6F
	€	849.-	829.-	849.-



Em praticamente todas as cores RAL. Suplemento de preço de apenas 10 %.