



Em praticamente todas as cores RAL. Suplemento de preço de apenas 10 %.

1-2 | Empilhadoras de manivela

- Capacidade de carga 300 kg
- Muito fáceis de manobrar, forquilha curta de 600 mm
- Guincho de segurança com cabo de aço e travão

Capacidade de carga: 300 kg. Comprimento das forquilhas: 600 mm. Largura de carga: 540 mm. Largura das forquilhas: 90 mm. Comprimento: 1070 mm. Largura: 570 mm. Elevação por rotação da manivela: 30 mm. Sistema de elevação: manivela manual. Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis com bloqueio duplo, 2 rodas de carga. Diâmetro das rodas dianteiras / traseiras: 80 / 200 mm. Material das rodas orientáveis: borracha maciça. Material das rodas de carga: poliamida. Superfície: pintado a pó. Cor: azul claro RAL 5012.

1 | Amplitude de elevação: 90 – 1150 mm. Altura de construção: 1650 mm.

Nº 911 168 6F € 1295.-

2 | Amplitude de elevação: 90 – 1500 mm. Altura de construção: 2000 mm.

Nº 159 778 6F € 1575.-



Altura de elevação 1500 mm



€ 1475.-

Nº 522 823 6F

3-5 | Minielevadores ECO

- Tecnologia duradoura comprovada
- Plataforma em poliamida incluída no âmbito de fornecimento
- Boa manobrabilidade com 4 rodas orientáveis

Centro de gravidade da carga: 235 mm. Largura total: 600 mm. Velocidade de elevação mín.: 60 mm/s. Velocidade de elevação máx.: 70 mm/s. Altura de acesso inferior: 85 mm. Cor: vermelho de sinalização RAL 3001. Equipamento: bateria. Carregador: 110 – 240 V / 1,7 A. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis, 2 delas com imobilizadores. Diâmetro das rodas dianteiras / traseiras: 50 mm. Diâmetro das rodas orientáveis: 125 mm. Diâmetro das rodas de carga: 50 mm. Material das rodas: poliuretano. Cor da plataforma: preto. Largura da plataforma: 600 mm. Comprimento da plataforma: 470 mm. Característica: elétrico.

Capacidade de carga: 100 kg. Amplitude de elevação: 130 – 1700 mm. Comprimento total: 890 mm. Altura total: 1980 mm. Bateria: 24 V / 12 Ah. Peso: 66 kg.

3 | Nº 522 823 6F € 1475.-

Capacidade de carga: 150 kg. Amplitude de elevação: 130 – 1500 mm. Comprimento total: 890 mm. Altura total: 1780 mm. Bateria: 24 V / 12 Ah. Peso: 63 kg.

4 | Nº 522 827 6F € 1475.-

Capacidade de carga: 200 kg. Amplitude de elevação: 130 – 1700 mm. Comprimento total: 920 mm. Altura total: 1980 mm. Bateria: 24 V / 17 Ah. Peso: 76 kg.

5 | Nº 522 831 6F € 1875.-



Outros acessórios disponíveis.

6 | Plataforma amovível

Comprimento: 600 mm. Largura: 530 mm. Material: chapa de lágrima.

6 | Nº 727 371 6F € 109.-



NOVIDADE



7 | Elevadores de plataforma

- Forquilha suspensa livremente
- Forquilha regulável manualmente
- Elevação elétrica

Capacidade de carga: 250 kg. Centro de gravidade da carga: 275 mm. Amplitude de elevação: 20 – 1400 mm. Comprimento das forquilhas: 550 mm. Largura de carga: 155 – 550 mm. Largura das forquilhas: 70 mm. Comprimento total: 1565 mm. Largura total: 775 mm. Altura total: 1765 mm. Altura de acesso inferior: 20 mm. Material: aço. Superfície: pintado a pó. Cor: laranja puro RAL 2004. Equipamento: bateria. Bateria: 12 V / 60 Ah. Carregador: 230 V / 12 V, 8 A. Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis com imobilizador, 2 rodas fixas. Peso: 230 kg. Ø das rodas: 150 mm. Material das rodas: poliamida. Peso por unidade: 230 kg. Característica: elétrico.

7 | Nº 532 959 6F € 2390.-