



Embalagem de 2 unidades.

Não encontra o comprimento adequado? A pedido fornecemos outros tamanhos com respetivamente 1 m de comprimento útil.



Embalagem de 2 unidades.

1-4 | Cintas de elevação

- Tecido poliéster resistente segundo a EN 1492-1, impregnado com PU
- Fita de tonelagem entretecida para mais estabilidade
- Impressão da capacidade de carga para rápida distinção

Espessura: 7 mm. Material: tecido em poliéster com impregnação de PU. Resistência a temperaturas: -40 °C a +100 °C. Embalagem: 2 unid.

		1	2	3	4
Capacidade de carga simples direto	kg	1000	1000	2000	3000
Capacidade de carga simples amarrado	kg	800	800	1600	2400
Capacidade de carga duplo suspenso	kg	2000	2000	4000	6000
Largura	mm	50	30	60	90
Cor de identificação		violeta	violeta	verde	amarelo
Tipo de fixação	Comprimento				
com 2 arcos para utilização combinada	1 m	N.º 176 374 6F € / UE 139.-		176 377 6F 179.-	
com 2 arcos para utilização combinada	2 m	N.º 176 375 6F € / UE 149.-		176 378 6F 199.-	176 380 6F 299.-
com 2 arcos para utilização combinada	3 m	N.º 176 376 6F € / UE 159.-		176 379 6F 229.-	176 381 6F 319.-
com 2 laços reforçados	2 m	N.º € / UE	176 416 6F 28.90	176 420 6F 47.90	176 423 6F 84.90
com 2 laços reforçados	3 m	N.º € / UE	176 417 6F 32.90	176 421 6F 59.90	176 424 6F 94.90
com 2 laços reforçados	4 m	N.º € / UE	176 418 6F 38.90	176 422 6F 82.90	176 425 6F 125.-

5-9 | Cintas redondas

- Em poliéster com invólucro de proteção resistente ao desgaste e fita de tonelagem entretecida para mais estabilidade
- Impressão da capacidade de carga para fácil distinção
- Resistentes a temperaturas de -40 °C a +100 °C

Material: tecido em poliéster com impregnação de PU. Tipo de fixação: como cinta redonda. Resistência a temperaturas: -40 °C a +100 °C. Embalagem: 2 unid.

		5	6	7	8	9
Capacidade de carga simples direto	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Capacidade de carga simples amarrado	kg	800	1600	2400	3200	4000
Capacidade de carga duplo suspenso	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Superfície de apoio sob carga	mm	37	44	57	65	80
Cor de identificação		violeta	verde	amarelo	cinzento	vermelho
Comprimento útil						
1000 mm	N.º	176 382 6F	176 387 6F	176 393 6F	176 399 6F	176 434 6F
	€ / UE	13.95	19.95	27.90	43.90	38.90
1500 mm	N.º	176 383 6F	176 388 6F	176 394 6F	176 401 6F	176 405 6F
	€ / UE	17.95	25.90	35.90	48.90	49.90
2000 mm	N.º	176 384 6F	176 390 6F	176 395 6F	176 402 6F	176 406 6F
	€ / UE	20.90	29.90	42.90	57.90	59.90
3000 mm	N.º	176 385 6F	176 391 6F	176 396 6F	176 403 6F	176 407 6F
	€ / UE	29.90	36.90	54.90	72.90	79.90
4000 mm	N.º	176 386 6F	176 392 6F	176 398 6F	176 404 6F	176 408 6F
	€ / UE	39.90	47.90	69.90	89.90	109.-
5000 mm	N.º	176 426 6F	176 428 6F	176 429 6F	176 430 6F	176 431 6F
	€ / UE	48.90	57.90	84.90	109.-	125.-



Em praticamente todas as cores RAL. Suplemento de preço de apenas 10 %.

10-13 | Dispositivos de fixação para bengaleiros

- Ajuste em altura progressivo das travessas
- 12 ganchos com galvanização eletrolítica, incl. conjunto de montagem

Cor: amarelo melão RAL 1028.
Largura: 908 mm. Capacidade de carga: 1000 kg.

Versão: fixo.

10 | Altura: 1970 mm.
Comprimento: 1900 mm. Peso: 85 kg.
Nº 483 803 6F € 789.-

11 | Altura: 1866 mm.
Comprimento: 2500 mm. Peso: 95 kg.
Nº 483 805 6F € 889.-

Versão: móvel. Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis com imobilizadores, 2 rodas livres. Ø das rodas: 150 mm. Rolamento de rodas: mancal de deslize.

12 | Altura: 1970 mm.
Comprimento: 1900 mm. Peso: 89 kg.
Nº 483 802 6F € 859.-

13 | Altura: 1866 mm.
Comprimento: 2500 mm. Peso: 99 kg.
Nº 483 804 6F € 969.-