

1–5 | Macacos

- A válvula de sobrepressão protege o sistema hidráulico contra a sobrecarga
- Placa de base grande para uma estabilidade segura
- Alavanca de 2 peças



		1	2	3	4	5
Capacidade de carga	t	2	3	5	8	12
Amplitude de elevação com cabeça	mm	158 – 298	168 – 318	195 – 380	200 – 385	215 – 400
Amplitude de elevação com garra	mm	158 – 248	168 – 268	195 – 330	200 – 335	215 – 350
Elevação	mm	90	100	125	125	125
Peso	kg	2.2	2.3	3.3	5	6.7
	N.º	526 918 6F	526 919 6F	526 920 6F	526 921 6F	526 922 6F
	€	25.90	36.90	41.90	54.90	82.90



 **Mais seleção online!**

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *basic*

NOVIDADE



6–7 | Elevadores de máquinas GREY

- Construção em aço robusta para diversas áreas de utilização
- O sistema hidráulico é protegido pela válvula de sobrecarga
- Válvula de drenagem de regulação precisa para posicionar com precisão

Capacidade de carga: 4 t. Amplitude de elevação com cabeça: 65 – 406 mm. Elevação: 341 mm. Peso: 35 kg.

6 | **Nº 530 334 6F € 349.-**

Capacidade de carga: 7 t. Amplitude de elevação com cabeça: 65 – 420 mm. Elevação: 355 mm. Peso: 53 kg.

7 | **Nº 530 335 6F € 489.-**

8 | Elevadores de máquinas

- Elevação pela cabeça ou pela garra
- Cabeça de elevação adicionalmente com fuso de rosca, ajustável em altura até, no máx., 80 mm
- Alavanca amovível

Capacidade de carga: 10 t. Amplitude de elevação com cabeça: 380 – 610 mm. Amplitude de elevação com garra: 30 – 195 mm. Elevação: 160 mm.

Capacidade de carga com cabeça: 10 t.

Capacidade de carga com garra: 6 t. Peso: 23 kg.

8 | **Nº 604 936 6F € 529.-**

9–10 | Macacos hidráulicos

- Utilizável na horizontal e vertical, corpo pode girar em 360°
- Sistema hidráulico de pouca manutenção com válvula de sobrecarga
- Válvula de abaixamento com função de reposição automática e alavanca da bomba amovível

Distância ao solo: 26 mm.

9 | Capacidade de carga: 5 t. Amplitude de elevação com cabeça: 368 – 573 mm. Amplitude de elevação com garra: 25 – 230 mm. Elevação: 205 mm. Peso: 25 kg.

Nº 116 585 6F € 589.-

10 | Capacidade de carga: 10 t. Amplitude de elevação com cabeça: 420 – 650 mm. Amplitude de elevação com garra: 30 – 260 mm. Elevação: 230 mm. Peso: 35 kg.

Nº 116 586 6F € 729.-