



## 11 – 14 | Guinchos de manivela

- Com manivela de catraca de segurança para cursos curtos – ideal para locais com pouco espaço
- Pouca manutenção e totalmente desmontáveis
- Armação em aço com garra de cabeça perfilada e engrenagem de bloqueio automático, fechado em cápsula

Versão dos guinchos: com manivela de catraca de segurança. Superfície: pintado a pó. Cor: laranja puro RAL 2004.

	11	12	13	14
Capacidade de carga	t 1.5	3	5	10
Elevação	mm 350	350	300	300
Altura de construção	mm 725	725	725	797
Amplitude de ajuste	mm 60 – 640	65 – 640	75 – 640	75 – 730
N.º	400 610 6F	175 773 6F	175 781 6F	175 803 6F
€	589.-	589.-	699.-	999.-



## 15 – 20 | Guinchos de cabo mecânicos

- Caixa de elevada qualidade resistente à corrosão
- Ascensor silencioso
- Construção compacta para uma utilização flexível

Cabo não incluído no âmbito de fornecimento.



## 21 | Guinchos de cabo manuais

- Em alumínio moldado sob pressão com superfície pintada a pó
- Manivela silenciosa amovível
- Rosca com bloqueio automático

Receção do cabo: 12 m. Ø do cabo de arame: 2 mm. Carga de elevação: 50 kg. Elevação por rotação da manivela: 96 mm. Material: alumínio. Pressão da manivela: 8 kg. Superfície: pintado a pó.

	15	16	17	18	19	20
Receção do cabo	m 22	22	29	29	29	29
Ø do cabo de arame	mm 5	5	4	4	4	4
Dimensões da placa	mm 170 x 192	170 x 192	170 x 104	170 x 104	170 x 192	170 x 192
Carga de elevação	kg 500	500	300	300	300	300
Diâmetro das perfurações	mm 13	13	11	11	13	13
Distância das perfurações	mm 105 x 135	105 x 135	140 x 65	140 x 65	105 x 135	105 x 135
Elevação por rotação da manivela	mm 46	46	65	65	65	65
Material	galvanizado	aço inoxidável	galvanizado	aço inoxidável	galvanizado	aço inoxidável
N.º	739 293 6F	739 296 6F	739 297 6F	739 299 6F	739 292 6F	739 295 6F
€	249.-	469.-	249.-	469.-	229.-	419.-
<b>Accessórios</b>						
Cabos de aço, galvanizados	N.º 739 303 6F	739 303 6F	739 302 6F	739 302 6F	739 302 6F	739 302 6F
€	84.90	84.90	89.90	89.90	89.90	89.90

	21
Receção do cabo	m 12
Ø do cabo de arame	mm 2
Carga de elevação	kg 50
Elevação por rotação da manivela	mm 96
Material	alumínio
Pressão da manivela	kg 8
Superfície	pintado a pó
<b>Quantidade de encomenda mínima</b>	
1 unid.	N.º 757 897 6F
€	119.-
<b>Accessórios</b>	
Cabos de aço incl. gancho de carga	N.º 757 898 6F
€	29.90
Quantidade de encomenda mínima	-

## 22 – 24 | Guinchos de fuso

- Guincho manual com fuso trapezoidal com bloqueio automático
- Paragem segura, mesmo com elevadas cargas
- Pintura a pó para uma longa durabilidade

Superfície: pintado. Cor: laranja puro RAL 2004.

**Por favor, considere:**  
No caso da montagem de guinchos de fuso, o cliente tem de garantir uma fixação suficientemente estável.

	22	23	24
Capacidade de carga	t 0.5	1	3
Elevação	mm 300	300	350
Altura de construção	mm 500	525	670
Elevação por rotação da manivela	mm 3	1.9	2.2
<b>Versão dos guinchos</b>			
com manivela amovível	N.º 716 112 6F	716 114 6F	716 115 6F
€	209.-	225.-	339.-
com manivela fixa	N.º 716 110 6F	716 113 6F	
€	175.-	195.-	



Envio gratuito (Continente) para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

