



proroll



Baixa resistência à rotação



Não deixa marcas no pavimento



Roda fixa



Roda orientável com travão duplo



Roda orientável



Rodas

1–5 | Pneus em borracha termoplástica, com placa de montagem

- Pneus que não libertam óleo
- Reduzida resistência ao rolamento, marcha suave
- Pneus que não deixam marcas, resistentes ao desgaste

Material das rodas: borracha termoplástica. Material da jante: polipropileno. Material do corpo: aço. Tipo de fixação: com placa de montagem. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Resistência a temperaturas: -10 °C a +70 °C. Superfície do corpo: galvanizado. Dureza Shore: 85 ±3 A.

A pedido, também disponível em versão condutora de eletricidade estática.

Rolamento oscilante com coroa de esferas dupla.

		1	2	3	4	5
Ø das rodas	mm	50	50	75	100	125
Capacidade de carga a 4 km/h	kg	50	50	75	80	100
Largura das rodas	mm	18	18	25	32	32
Altura de construção	mm	70	70	100	133	160
Diâmetro das perfurações	mm	6	6	6	8.5	8.5
Dimensões da placa	mm	60 x 60	56 x 56	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Distância das perfurações	mm	38 x 38	38 x 38	48 / 38 x 48 / 38	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5
Construção						
roda fixa	N.º		927 426 6F	927 435 6F	969 231 6F	969 232 6F
	€		5.49	8.69	13.95	16.95
roda orientável	N.º	927 424 6F		927 433 6F	927 441 6F	927 450 6F
	€	6.89		9.79	14.95	17.95
roda orientável com bloqueio duplo	N.º	927 425 6F		927 434 6F	927 442 6F	927 451 6F
	€	9.39		12.95	21.90	23.90
Acessórios						
Pneus em borracha termoplástica	N.º	927 432 6F	927 432 6F	927 440 6F	927 448 6F	927 458 6F
	€	4.29	4.29	5.79	9.89	12.95
2 rodas orientáveis, 2 rodas orientáveis com bloqueio duplo	N.º	986 041 6F	986 041 6F	986 043 6F	986 045 6F	986 048 6F
	€	28.90	28.90	39.90	64.90	74.90
2 rodas orientáveis com bloqueio duplo, 2 rodas fixas	N.º	986 042 6F	986 042 6F	986 044 6F	969 233 6F	969 234 6F
	€	26.90	26.90	37.90	62.90	74.90

6–9 | Pneus em borracha termoplástica, com olhal atrás e fixação por parafusos

- Pneus que não libertam óleo
- Reduzida resistência ao rolamento, marcha suave
- Pneus que não deixam marcas, resistentes ao desgaste

Material das rodas: borracha termoplástica. Material da jante: polipropileno. Material do corpo: aço. Tipo de fixação: com cavilha roscada / com orifício na parte de trás. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Resistência a temperaturas: -10 °C a +70 °C. Dimensões da cavilha roscada: M 10 x 18 mm. Superfície do corpo: galvanizado. Dureza Shore: 85 ±3 A.

		6	7	8	9
Ø das rodas	mm	50	75	100	125
Capacidade de carga a 4 km/h	kg	50	75	80	100
Largura das rodas	mm	18	25	32	32
Altura de construção	mm	70	100	133	160
Diâmetro das perfurações	mm	10.5	10.5	11	11
Construção					
roda orientável	N.º	927 427 6F	927 436 6F	927 444 6F	927 453 6F
	€	7.29	8.99	14.95	16.95
roda orientável com bloqueio duplo	N.º	927 428 6F	927 437 6F	927 445 6F	927 454 6F
	€	9.69	11.95	22.90	25.90
Acessórios					
Pneus em borracha termoplástica	N.º	927 432 6F	927 440 6F	927 448 6F	927 458 6F
	€	4.29	5.79	9.89	12.95
4 rodas orientáveis	N.º	986 050 6F	986 052 6F	986 055 6F	986 057 6F
	€	25.90	31.90	52.90	62.90
2 rodas orientáveis, 2 rodas orientáveis com bloqueio duplo	N.º	986 051 6F	986 053 6F	986 056 6F	986 058 6F
	€	29.90	37.90	67.90	77.90



10–15 | Fixações de tubos

- Expansíveis
- Para todas as rodas orientáveis com olhal atrás
- Para fixação de rodas orientáveis em tubos

Embalagem: 4 unid.

		10	11	12	13	14	15
Para Ø interior	mm	18 – 20	21 – 23	24 – 27	28 – 32	32 – 35	33 – 35
Forma do tubo							
quadrado	N.º	483 514 6F	483 515 6F	483 516 6F	483 517 6F		483 518 6F
	€ / UE	13.95	13.95	13.95	15.95		20.90
redondo	N.º	483 509 6F	483 510 6F	483 511 6F	483 512 6F	483 513 6F	
	€ / UE	12.95	12.95	13.95	13.95	20.90	