



Elevada capacidade de carga



Baixa resistência à rotação

## 15–20 | Pneus de borracha maciça de dois componentes

- Em jante de chapa de aço
- Elevado conforto de marcha
- Elevada proteção do chão

Material das rodas: borracha maciça semielástica. Material da jante: chapa de aço, galvanizada. Material do corpo: aço. Tipo de fixação: com placa de montagem. Rolamento de rodas: rolamento de rolos. Resistência a temperaturas: -25 °C a +80 °C. Superfície do corpo: galvanizado passivado a azul. Dureza Shore: 65 A.



Rolamento oscilante com coroa de esferas dupla, deslocação fácil com folga mínima.

		15	16	17	18	19	20
<b>Ø das rodas</b>	mm	125	140	160	180	200	250
Capacidade de carga a 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Largura das rodas	mm	37.5	37.5	40	50	50	60
Altura de construção	mm	150	170	195	215	235	295
Diâmetro das perfurações	mm	9	11	11	11	11	15
Comprimento dos cubos	mm	45	45	60	60	60	65
Perfuração dos cubos	mm	15	15	20	20	20	25
Dimensões da placa	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Distância das perfurações	mm	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	140 x 140
<b>Construção</b>							
roda fixa	N.º	179 233 6F	179 241 6F	179 234 6F	190 624 6F	179 235 6F	179 236 6F
	€	18.95	29.90	37.90	44.90	49.90	99.90
roda orientável	N.º	179 229 6F	179 240 6F	179 230 6F	191 507 6F	179 231 6F	179 232 6F
	€	22.90	37.90	42.90	52.90	52.90	125.-
roda orientável com bloqueio duplo	N.º	179 228 6F	179 242 6F	179 239 6F	751 804 6F	179 238 6F	179 237 6F
	€	35.90	57.90	59.90	87.90	74.90	145.-
<b>Acessórios</b>							
Rodas	N.º	179 223 6F	179 224 6F	179 225 6F	191 639 6F	179 226 6F	179 227 6F
	€	12.95	13.95	14.95	32.90	42.90	79.90



Roda fixa



Roda orientável com travão duplo



Roda orientável



Rodas



Mais seleção online!



Rolamento oscilante com coroa de esferas dupla e proteção do rolamento oscilante.

## 21–25 | Pneus de borracha maciça

- Em jante de plástico
- Para exigências simples até médias
- Marcha suave excelente sobre pisos duros

Material das rodas: borracha maciça. Material da jante: plástico. Material do corpo: aço. Tipo de fixação: com placa de montagem. Rolamento de rodas: rolamento de rolos. Resistência a temperaturas: -5 °C a +60 °C. Superfície do corpo: galvanizado passivado a azul. Dureza Shore: 85 ± 3 A.

		21	22	23	24	25
<b>Ø das rodas</b>	mm	80	100	125	160	200
Capacidade de carga a 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Largura das rodas	mm	25	30	38	40	50
Altura de construção	mm	100	125	155	200	240
Diâmetro das perfurações	mm	9	9	9	11	11
Comprimento dos cubos	mm	40	40	50	58	58
Perfuração dos cubos	mm	12	12	15	20	20
Distância das perfurações	mm	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	75 – 80 x 105	75 – 80 x 105
<b>Construção</b>						
roda fixa	102 x 87 mm	N.º 969 250 6F	969 254 6F	969 259 6F		
		€ 7.29	8.89	10.95		
roda fixa	137 x 115 mm	N.º			969 279 6F	969 284 6F
		€			29.90	52.90
roda orientável	105 x 80 mm	N.º 969 247 6F	969 252 6F	969 256 6F		
		€ 10.95	10.95	12.95		
roda orientável	137 x 105 mm	N.º			969 277 6F	969 282 6F
		€			23.90	54.90
roda orientável com bloqueio duplo	105 x 80 mm	N.º 969 248 6F	969 253 6F	969 258 6F		
		€ 17.95	19.95	21.90		
roda orientável com bloqueio duplo	137 x 105 mm	N.º			969 278 6F	969 283 6F
		€			49.90	72.90
<b>Acessórios</b>						
Rodas		N.º 969 251 6F	969 255 6F	969 260 6F	969 280 6F	969 285 6F
		€ 4.19	4.89	5.29	10.95	20.90

Envio gratuito (Continente) para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

KAISER+KRAFT