



Rolamento oscilante com coroa de esferas dupla, proteção do rolamento oscilante.

## TENTE

### 1 – 5 | Pneus em poliuretano

- Em jante de poliamida
- Extremamente robusto com elevado desempenho de movimento, reduzida resistência ao rolamento
- Resistente a muitos óleos diluídos, gorduras e químicos

Material das rodas: poliuretano. Material da jante: poliamida. Material do corpo: aço. Tipo de fixação: com placa de montagem. Rolamento de rodas: rolamento de rolos. Resistência a temperaturas: -40 °C a +80 °C. Superfície do corpo: galvanizado cromado.

|                                                             |                           | 1              | 2            | 3            | 4             | 5             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ø das rodas                                                 | mm                        | 80             | 100          | 125          | 160           | 200           |
| Capacidade de carga a 4 km/h                                | kg                        | 100            | 150          | 200          | 350           | 350           |
| Largura das rodas                                           | mm                        | 32             | 32           | 32           | 40            | 46            |
| Altura de construção                                        | mm                        | 108            | 128          | 155          | 200           | 240           |
| Diâmetro das perfurações                                    | mm                        | 9              | 9            | 9            | 11            | 11            |
| Comprimento dos cubos                                       | mm                        | 44.4           | 44.4         | 44.4         | 58            | 58            |
| Perfuração dos cubos                                        | mm                        | 12             | 12           | 12           | 20            | 20            |
| Distância das perfurações                                   | mm                        | 60 x 77 – 80   | 60 x 77 – 80 | 60 x 77 – 80 | 105 x 75 – 80 | 105 x 75 – 80 |
| <b>Construção</b>                                           | <b>Dimensões da placa</b> |                |              |              |               |               |
| roda fixa                                                   | 103 x 85 mm               | N.º 918 653 6F | 918 657 6F   | 918 662 6F   |               |               |
|                                                             |                           | € 10.95        | 11.95        | 14.95        |               |               |
| roda fixa                                                   | 137 x 115 mm              | N.º            |              |              | 918 666 6F    | 918 670 6F    |
|                                                             |                           | €              |              |              | 28.90         | 36.90         |
| roda orientável                                             | 105 x 85 mm               | N.º 918 650 6F | 918 655 6F   | 918 659 6F   |               |               |
|                                                             |                           | € 15.95        | 13.95        | 14.95        |               |               |
| roda orientável                                             | 137 x 105 mm              | N.º            |              |              | 918 664 6F    | 918 668 6F    |
|                                                             |                           | €              |              |              | 40.90         | 42.90         |
| roda orientável com bloqueio duplo                          | 105 x 85 mm               | N.º 918 651 6F | 918 656 6F   | 918 661 6F   |               |               |
|                                                             |                           | € 19.95        | 18.95        | 19.95        |               |               |
| roda orientável com bloqueio duplo                          | 137 x 105 mm              | N.º            |              |              | 918 665 6F    | 918 669 6F    |
|                                                             |                           | €              |              |              | 52.90         | 57.90         |
| <b>Acessórios</b>                                           |                           |                |              |              |               |               |
| Rodas                                                       | N.º                       | 918 654 6F     | 918 658 6F   | 918 663 6F   | 918 667 6F    | 918 671 6F    |
|                                                             | €                         | 5.89           | 8.39         | 10.95        | 19.95         | 29.90         |
| 2 rodas orientáveis, 2 rodas orientáveis com bloqueio duplo | N.º                       | 985 957 6F     | 985 959 6F   | 985 962 6F   | –             | –             |
|                                                             | €                         | 67.90          | 57.90        | 64.90        |               |               |
| 2 rodas orientáveis com bloqueio duplo, 2 rodas fixas       | N.º                       | 985 958 6F     | 985 960 6F   | 985 963 6F   | –             | –             |
|                                                             | €                         | 62.90          | 52.90        | 59.90        |               |               |



Rolamento oscilante com coroa de esferas dupla, proteção do rolamento oscilante.

## Wicke



### 6 – 11 | Pneus em poliuretano

- Em jante de alumínio
- Mistura especial, por isso, não deixam marcas
- Resistência ao desgaste e a cortes

Material das rodas: poliuretano. Material da jante: alumínio. Material do corpo: aço. Tipo de fixação: com placa de montagem. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Resistência a temperaturas: -5 °C a +80 °C. Superfície do corpo: galvanizado.

|                                    |                           | 6              | 7             | 8            | 9             | 10            | 11            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø das rodas                        | mm                        | 100            | 100           | 125          | 125           | 160           | 200           |
| Capacidade de carga a 4 km/h       | kg                        | 200            | 250           | 200          | 280           | 300           | 300           |
| Largura das rodas                  | mm                        | 40             | 40            | 40           | 40            | 50            | 50            |
| Altura de construção               | mm                        | 125            | 128           | 155          | 155           | 190           | 235           |
| Diâmetro das perfurações           | mm                        | 9              | 11            | 9            | 11            | 11            | 11            |
| Comprimento dos cubos              | mm                        | 40             | 40            | 50           | 50            | 60            | 60            |
| Perfuração dos cubos               | mm                        | 12             | 12            | 20           | 20            | 20            | 20            |
| Distância das perfurações          | mm                        | 80 x 60 – 76   | 105 x 75 – 80 | 80 x 60 – 76 | 105 x 75 – 80 | 105 x 75 – 80 | 105 x 75 – 80 |
| <b>Construção</b>                  | <b>Dimensões da placa</b> |                |               |              |               |               |               |
| roda fixa                          | 102 x 87 mm               | N.º 760 535 6F |               | 760 538 6F   |               |               |               |
|                                    |                           | € 26.90        |               | 48.90        |               |               |               |
| roda fixa                          | 135 x 114 mm              | N.º            | 760 537 6F    |              | 760 539 6F    | 760 540 6F    | 760 541 6F    |
|                                    |                           | €              | 33.90         |              | 54.90         | 52.90         | 64.90         |
| roda orientável                    | 105 x 80 mm               | N.º 760 522 6F |               | 760 524 6F   |               |               |               |
|                                    |                           | € 28.90        |               | 52.90        |               |               |               |
| roda orientável                    | 135 x 110 mm              | N.º            | 760 523 6F    |              | 760 525 6F    | 760 526 6F    | 760 527 6F    |
|                                    |                           | €              | 34.90         |              | 57.90         | 57.90         | 69.90         |
| roda orientável com bloqueio duplo | 105 x 80 mm               | N.º 760 529 6F |               | 760 531 6F   |               |               |               |
|                                    |                           | € 38.90        |               | 57.90        |               |               |               |
| roda orientável com bloqueio duplo | 135 x 110 mm              | N.º            | 760 530 6F    |              | 760 532 6F    | 760 533 6F    | 760 534 6F    |
|                                    |                           | €              | 44.90         |              | 69.90         | 72.90         | 84.90         |
| <b>Acessórios</b>                  |                           |                |               |              |               |               |               |
| Rodas                              | N.º                       | 760 542 6F     | 760 542 6F    | 760 545 6F   | 760 545 6F    | 760 547 6F    | 760 548 6F    |
|                                    | €                         | 22.90          | 22.90         | 46.90        | 46.90         | 48.90         | 64.90         |