

1-2 | Estantes para paletes

- Armações de apoio aparafusadas / vigas de suporte encaixadas
- Cálculo estático conforme a norma DIN EN 15512
- Elevado reforço longitudinal contra torção através de perfis moldados a frio com retenções soldadas

Altura total: 3006 mm. Profundidade total: 1100 mm. Comprimento das travessas: 2700 mm. Altura da armação de apoio: 3000 mm. Profundidade da armação de apoio: 1100 mm. Cor da armação de apoio: azul genciana, semelhante à RAL 5010. Cor das travessas: laranja puro RAL 2004.

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

Tipo de estante: estante adicional. Âmbito de fornecimento: 1 armações de apoio, 2 pares de vigas de suporte 2700 mm. Largura total: 2786 mm.

1 | N° 490 834 6F € 359.-

Carga por prateleira: 2580 kg. Carga por estante: 9373 kg. Tipo de estante: estante completa. Âmbito de fornecimento: 3 armações de apoio, 4 pares de vigas de suporte 2700 mm. Largura total: 5658 mm.

2 | N° 490 833 6F € 729.-



Todas as capacidades de carga indicadas são válidas para uma distribuição uniforme da carga.

Acessórios e outras alturas até 12 m disponíveis a pedido.

Se as estantes para paletes forem instaladas numa zona sísmica, é necessário solicitar o fornecimento de fabricos especiais, em tamanhos especiais.

3-14 | Armações de apoio


- Componentes individuais para a necessidade pessoal
- Cálculo estático conforme a norma DIN EN 15512
- Segurança de planeamento a longo prazo através de armação standard

Cor: azul genciana, semelhante à RAL 5010. Capacidade de carga máx.: 10415 kg. Largura do perfil da armação: 86 mm.

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

Montagem

Cada fornecimento é acompanhado de um detalhado manual de instalação e montagem. A pedido, a montagem pode ser efetuada por nós. Temos todo o prazer em criar uma proposta.



	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Altura total mm	2506	2506	3006	3006	3506	3506	4006	4006	4506	4506	5006	5006
Profundidade da armação de apoio mm	800	1100	800	1100	800	1100	800	1100	800	1100	800	1100
Altura da armação de apoio mm	2500	2500	3000	3000	3500	3500	4000	4000	4500	4500	5000	5000
N.º	490 795 6F	490 801 6F	490 796 6F	490 802 6F	490 797 6F	490 803 6F	490 798 6F	490 804 6F	490 799 6F	490 805 6F	490 800 6F	490 806 6F
€	109.-	129.-	129.-	139.-	139.-	149.-	169.-	169.-	185.-	189.-	199.-	199.-



15-20 | Vigas de suporte horizontais


- Componentes individuais para a necessidade pessoal
- Cálculo estático conforme a norma DIN EN 15512
- Montagem rápida através do encaixe das vigas de suporte (em intervalos de 50 mm)

Cor: laranja puro RAL 2004.

Por favor, indicar o perfil do suporte na encomenda.

Os preços indicados compreendem-se sem vigas de suporte.

	15	16	17	18	19	20
Capacidade de carga por par kg	2035	2580	3050	3250	3415	4450
Comprimento das travessas mm	1825	2700	2225	2700	3600	2700
Dimensões do perfil mm	100 / 50 x 1,5	110 / 50 x 1,5	120 / 50 x 1,5	120 / 50 x 1,5	150 / 50 x 1,5	150 / 50 x 1,5
N.º	490 807 6F	490 809 6F	490 808 6F	490 810 6F	490 812 6F	490 811 6F
€ / par	74.90	125.-	97.90	129.-	229.-	185.-



21-28 | Placas de aglomerado de sobrepôr

- Armazenar mercadorias sem paletes
- Alta densidade, qualidade V20 E1, espessura 38 mm

Por favor, indicar o perfil do suporte na encomenda.

Os preços indicados compreendem-se sem vigas de suporte.

	21	22	23	24	25	26	27	28
Para profundidade mm	800	800	800	800	1100	1100	1100	1100
Capacidade de carga kg	1590	1941	2380	3180	760	928	1140	1520
Para suportes de comprimento mm	1825	2225	2700	3600	1825	2225	2700	3600
N.º	490 819 6F	490 820 6F	490 821 6F	120 277 6F	490 822 6F	490 823 6F	490 824 6F	120 282 6F
€	74.90	89.90	109.-	165.-	97.90	119.-	149.-	215.-