



1-2 | Meias paletes de plástico

- Com rebordo exterior de 7 mm
- Para uma utilização universal e de elevado desempenho em toda a cadeia de fornecimento
- Insensíveis à humidade

Comprimento: 800 mm. Largura: 600 mm. Altura: 160 mm. Capacidade de carga estática: 2000 kg. Capacidade de carga dinâmica: 500 kg. Possibilidade de introdução: de 4 lados. Resistência a temperaturas: -40 °C a +70 °C.

		1	2
Cor		cinzento	preto
Largura de acesso lado estreito	mm	555	567
Largura de acesso lado largo	mm	600	604
Altura de acesso lado estreito	mm	95	100
Altura de acesso lado largo	mm	110	120
Quantidade de encomenda mínima			
1 unid.	N.º	114 228 6F	484 549 6F
	€	69.90	79.90
10 unid.	N.º	114 229 6F	484 550 6F
	€	64.90	72.90



3-5 | Paletes de plástico EURO

- Versão robusta com plataforma fechada e parte inferior nervurada
- Graças ao tipo de construção adequadas para a automação de paletes
- Ripas dos patins substituíveis individualmente

Material: polietileno reciclado. Comprimento: 1200 mm. Largura: 800 mm. Altura de acesso: 100 mm. Largura de acesso lado estreito: 585 mm. Largura de acesso lado largo: 790 mm. Resistência a temperaturas: -30 °C a +70 °C.

		3	4	5
Altura	mm	140	155	155
Cor		cinzento	antracite	cinzento
Capacidade de carga estática	kg	5000	6000	6000
Capacidade de carga dinâmica	kg	1500	2500	2500
Versão		9 pés	3 patins longitudinais	3 patins longitudinais
Capacidade de carga em estante	kg		500	500
Quantidade de encomenda mínima				
1 unid.	N.º	117 680 6F	516 531 6F	516 529 6F
	€	79.90	89.90	97.90
10 unid.	N.º	117 677 6F	516 532 6F	516 530 6F
	€	72.90	82.90	89.90

A pedido, também disponível com tecnologia RFID ou rebordo exterior.



6-8 | Paletes de patins

- Insensíveis à humidade
- Para a utilização em sistemas de armazenamento e de estantes, bem como na área não alimentar

Material: polietileno reciclado. Comprimento: 1200 mm. Cor: preto. Possibilidade de introdução: de 4 lados. Resistência a temperaturas: -40 °C a +70 °C.

		6	7	8
Largura	mm	800	800	1000
Altura	mm	150	160	150
Capacidade de carga estática	kg	5000	7500	5000
Capacidade de carga dinâmica	kg	1000	1250	1000
Versão		perfurado	fechado	perfurado
Altura de acesso	mm	100	100	120
Largura de acesso lado estreito	mm	595	780	710
Largura de acesso lado largo	mm	775	600	780
Capacidade de carga em estante	kg	400	1000	400
Quantidade de encomenda mínima				
1 unid.	N.º	752 649 6F	116 175 6F	114 230 6F
	€	52.90	129.-	87.90
10 unid.	N.º	165 816 6F	116 176 6F	114 231 6F
	€	48.90	119.-	79.90

A pedido disponível sem rebordo exterior.

