

11 – 12 | Reboadores elétricos ERGOBJÖRN TT-05

- Controlo da presença do condutor
- Arco de encosto confortável
- Potente motor de 800 W

Peso: 160 kg. Força de tração: 500 kg. Comprimento total: 1425 mm. Largura total: 693 mm. Carga de reboque: 500 kg. Material da armação: chapa de aço. Capacidade de subida: 7 %. Tensão: 24 V. Velocidade de deslocação ao puxar/empurrar com carga: 10,5 km/h. Equipamento de rodas: pneumáticos. Diâmetro das rodas orientáveis: 260 mm. Largura das rodas orientáveis: 85 mm. Diâmetro das rodas livres: 320 mm.

- 11 | Cor da armação: branco.
Nº 499 164 6F € 9700.-
- 12 | Cor da armação: vermelho.
Nº 499 163 6F € 9700.-

 **Mais seleção online!**



11
Completo com acoplamento e carregador 24 V, 14 A.

13 | Rodas resistentes ao empanamento, suplemento de preço

Ø das rodas: 320 mm. Material: borracha maciça que não deixa marcas. Ø dos rolos: 260 mm.

- 13 | **Nº 499 167 6F € 249.-**

16 – 17 | Carregadores de elevado rendimento

16 | Potência de energia elétrica: 16.5 A.

- Nº 499 171 6F € 1095.-**

17 | Potência de energia elétrica: 20 A.

- Nº 499 173 6F € 1095.-**

14 – 15 | Atrelado TT-05

Material da armação: chapa / aço. Comprimento total: 1352 mm. Altura de carga: 360 mm. Comprimento da superfície de carga: 845 mm. Largura da superfície de carga: 643 mm. Material da superfície de carga: chapa. Capacidade de carga: 200 kg. Versão das rodas: pneumáticos. Ø das rodas: 260 mm. Rolamento de rodas: rolamento de esferas. Largura das rodas: 85 mm.

- 14 | Cor: branco.
Nº 499 127 6F € 869.-

- 15 | Cor: vermelho.
Nº 499 126 6F € 869.-



16

18 | Reboadores elétricos TAKKTOR

- Protegido contra ligação não autorizada
- Interruptor de paragem de emergência na articulação da lança
- Altura do acoplamento 85 – 380 mm

Peso: 315 kg. Comprimento total: 740 mm. Largura total: 590 mm. Capacidade de carga total: 2000 kg. Material da armação: aço. Cor da armação: cinzento antracite RAL 7016 / amarelo limão RAL 1012. Equipamento de rodas: 2 rodas motrizes, 2 rodas orientáveis. Material das rodas orientáveis: poliuretano. Diâmetro das rodas orientáveis: 100 mm. Largura das rodas orientáveis: 32 mm. Material das rodas livres: elástico. Diâmetro das rodas

livres: 260 mm. Versão de travões.

- 18 | **Nº 494 416 6F € 5300.-**



19 – 20 | Sistema de fixação acoplamento

Material: aço. Superfície: galvanizado. Comprimento: 1450 mm. Largura: 190 mm. Altura: 680 mm.

- 19 | **Nº 499 524 6F € 339.-**

- 20 | Quantidade de encomenda mínima: 2 unid.
Nº 499 527 6F € 329.-



Video Online

EUROKRAFT
 by KAISER+KRAFT pro



18

21 – 22 | Estantes Kanban móveis

- Completo com 2 andares em grade
- Pés articulados, antiderrapantes e ajustáveis em altura
- Superfície de carga inclinável em 0°, 8° e 16°

Capacidade de carga: 500 kg. Comprimento da superfície de carga: 1208 mm. Largura da superfície de carga: 808 mm. Comprimento: 1280 mm.

Largura: 810 mm. Altura: 1705 mm. Número de andares: 2 unid. Capacidade de carga por superfície de carga: 200 kg. Material: aço. Cor: cinzento antracite RAL 7016. Intervalo de ajuste das prateleiras intermédias: 150 mm. Altura

de carga: 125 mm. Peso: 77 kg. Material da superfície de carga: aço.

- 21 | **Nº 499 523 6F € 949.-**

- 22 | Quantidade de encomenda mínima: 2 unid.
Nº 499 526 6F € 919.-



Em praticamente todas as cores RAL. Suplemento de preço de apenas 10 %.

EUROKRAFT
 by KAISER+KRAFT pro



Video Online

23 – 24 | Andares em grade de arame

Largura: 808 mm. Comprimento: 1208 mm. Capacidade de carga: 200 kg. Material: aço. Cor: cinzento antracite RAL 7016. Superfície: pintado a pó. Espessura: 50 mm.

- 23 | **Nº 499 525 6F € 179.-**

- 24 | Quantidade de encomenda mínima: 5 unid.
Nº 499 528 6F € 165.-



21

Bolsas para empilhadora 240 x 80 mm, calibre de encaixe 350 mm.