

17–29 | Bombas elétricas para bidões

- Caixa do motor ergonómica com interruptor de ligar/desligar de manuseamento fácil
- A construção isenta de vedação dos mecanismos de bomba proporciona um funcionamento seguro mesmo durante o funcionamento temporário da bomba a seco

- Para qualquer substância, o mecanismo de bomba adequado

Versão da bomba: para bidões.

Profundidade de imersão: 1000 mm.



	18	20	22	24	26	28	29
Para substâncias	soluções alcalinas	soluções alcalinas	ácidos	ácidos	ácidos e soluções alcalinas concentradas	ácidos e soluções alcalinas concentradas	óleos minerais
Mecanismo da bomba	PP	PP	PP	PP	PVDF	PVDF	alumínio
Veio de acionamento	Niro	Niro	HC-4	HC-4	HC-4	HC-4	Niro
Débito l/min	85	85	85	85	80	80	85
Altura de bombagem mH ₂ O	19	19	19	19	17	17	19
Âmbito de fornecimento	aparelho base	bomba em PP com mangueira de tecido em PVC de 2,0 m DN 19, pistola de distribuição em PP, adaptador do bidão em PP	aparelho base	bomba em PP com mangueira de tecido em PVC de 2,0 m DN 19, pistola de distribuição em PP, adaptador do bidão em PP	aparelho base	bomba em PVDF com mangueira de químodo especial de 2,0 m DN 19, pistola de distribuição PVDF, adaptador do bidão em PP	aparelho base
Potência watt	500	500	500	500	580	580	500
N.º	754 809 6F	754 817 6F	754 812 6F	754 819 6F	983 737 6F	983 738 6F	754 814 6F
€	899.-	1045.-	959.-	1145.-	1595.-	2250.-	939.-

	17	19	21	23	25
Para substâncias	óleos minerais	solventes (Ex)	solventes (Ex)	solventes (Ex)	solventes (Ex)
Mecanismo da bomba	alumínio	Niro	Niro	Niro	Niro
Veio de acionamento	Niro	Niro	Niro	Niro	Niro
Débito l/min	85	95	95	77	77
Altura de bombagem mH ₂ O	19	14	14	14	14
Âmbito de fornecimento	bomba em alumínio com mangueira de tecido em PVC de 2,0 m DN 25, pistola de distribuição em alumínio, adaptador do bidão em PP	aparelho base	bomba em aço inoxidável com mangueira à prova de solventes de 2,0 m DN 19, uniões da mangueira condutoras, cabo de compensação de potencial, pistola de distribuição em latão, adaptador do bidão em PP	aparelho base	bomba em aço inoxidável com mangueira à prova de solventes de 2,0 m DN 19, uniões da mangueira condutoras, cabo de compensação de potencial, pistola de distribuição em latão, adaptador do bidão em PP
Potência watt	500	430	430	430	430
N.º	754 822 6F	754 815 6F	754 823 6F	754 816 6F	754 824 6F
€	1125.-	1945.-	2390.-	2290.-	2790.-



27 | Contadores de débito PP

Para substâncias: ácidos e líxivias.
Pressão de serviço máx.: 2 bar. Conexão exterior: G 1 1/4 polegadas. Amplitude de medição: 5 – 90 l/min.

27 | N° 516 986 6F € 529.-


30–35 | Bombas elétricas para contentores

- Caixa do motor ergonómica com interruptor de ligar/desligar de manuseamento fácil
- A construção isenta de vedação dos mecanismos de bomba proporciona um funcionamento seguro mesmo durante o funcionamento temporário

- da bomba a seco
- Para qualquer substância, o mecanismo de bomba adequado

Versão da bomba: para contentores.

Profundidade de imersão: 1200 mm.



	30	31	32	33	34	35
Para substâncias	ácidos	ácidos	ácidos e soluções alcalinas concentradas	ácidos e soluções alcalinas concentradas	soluções alcalinas	soluções alcalinas
Mecanismo da bomba	PP	PP	PVDF	PVDF	PP	PP
Veio de acionamento	HC-4	HC-4	HC-4	HC-4	Niro	Niro
Débito l/min	85	85	80	80	85	85
Altura de bombagem mH ₂ O	19	19	17	17	19	19
Âmbito de fornecimento	aparelho base	bomba em PP com mangueira de tecido em PVC de 2,0 m DN 19, pistola de distribuição em PP, adaptador do bidão em PP	aparelho base	bomba em PVDF com mangueira de químodo especial de 2,0 m DN 19, pistola de distribuição PVDF, adaptador do bidão em PP	aparelho base	bomba em PP com mangueira de tecido em PVC de 2,0 m DN 19, pistola de distribuição em PP, adaptador do bidão em PP
Potência watt	500	500	580	580	500	500
N.º	754 813 6F	754 821 6F	983 739 6F	983 740 6F	754 810 6F	754 818 6F
€	989.-	1145.-	1745.-	2490.-	929.-	1075.-