



1–2 | Aspiradores a seco/molhado universais

- Perfeito para a utilização rápida no escritório ou na oficina
- Recipientes robustos e estáveis com rodas grandes
- Compartimento para acessórios diretamente no aparelho

Capacidade do recipiente: 20 l. Acessórios standard: Ø do sistema de 35 mm, 1 tubo de aspiração de 1,75 m, 1 tubo de pega com registo de ar adicional, 2 tubos de aspiração em plástico de 500 mm, 1 bocal para juntas, 1 bocal para estofos, 1 bocal universal, 1 bocal para água, 1 saco de filtro em velo. Material do recipiente: plástico. Quantidade de motores: 1 unid. Largura: 390 mm. Comprimento: 395 mm. Tensão: 230 V. Superfície de filtro: 3600 cm². Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis, 2 rodas. Campo de aplicação: indústria / edifício. Nível de ruído: 72.5 dB(A).

		1	2
Altura	mm	473	550
Consumo	watt	1200	1400
Peso	kg	6.2	9.34
Potência do ar	l/s	70	69
Versão com ventoinha do motor			motor rápido
N.º		119 755 6F	119 151 6F
€		189.-	229.-
Acessórios			
Sacos de filtro	N.º	730 685 6F	730 685 6F
€		38.90	38.90
Embalagem		10 unid.	10 unid.
Cartuchos de filtro de pregas	N.º	483 810 6F	483 810 6F
€		29.90	29.90



3–4 | Aspiradores a seco/molhado universais com acessório para sujidade grosseira

- Encaixe para acessórios diretamente no aparelho
- Com função de sopro para soprar, por exemplo, cantos e juntas
- Elevada estabilidade com centro de gravidade baixo, rodas grandes e rodas orientáveis

Consumo: 1400 watt. Acessórios standard: Ø do sistema de 49 mm, 1 tubo de aspiração de 1,75 m, 2 tubos de aspiração em plástico de 500 mm, 1 bocal para juntas para lixo grosso, 1 bocal para pavimentos para lixo grosso, 1 bocal para lixo grosso, 1 saco de filtro em velo. Vácuo: 259 mbar. Potência do ar: 69 l/s. Versão com ventoinha do motor: motor rápido. Quantidade de motores: 1 unid. Tensão: 230 V. Equipamento de rodas: 2 rodas orientáveis, 2 rodas. Campo de aplicação: indústria / edifício. Nível de ruído: 72.5 dB(A).

		3	4
Capacidade do recipiente	l	30	32
Altura	mm	700	635
Peso	kg	11	11.01
Material do recipiente		aço, cromado	plástico
Largura	mm	430	390
Comprimento	mm	460	395
N.º		119 756 6F	119 152 6F
€		329.-	269.-
Acessórios			
Sacos de filtro	N.º	483 813 6F	483 813 6F
€		89.90	89.90
Embalagem		10 unid.	10 unid.
Cartuchos de filtro de pregas	N.º	483 810 6F	483 810 6F
€		29.90	29.90



5–6 | Aspiradores de segurança industriais, classe M/H

- Com limpeza inteligente do filtro por impulsos para trabalhar sem interrupções
- Proteção dos trabalhadores contra poeiras não explosivas nocivas para a saúde
- Boa capacidade de manobra graças a rodas grandes e rodas orientáveis reforçadas

Capacidade do recipiente: 35 l. Altura: 920 mm. Consumo: 1600 watt. Acessórios standard: sistema Ø 35 mm, 1 tubo de aspiração 5 m, 1 manga de ligação (nivelada), 2 cassetes de filtros, 3 sacos de esvaziamento PE especiais. Vácuo: 280 mbar. Potência do ar: 75 l/s. Material do recipiente: plástico. Versão com ventoinha do motor: bypass. Quantidade de motores: 1 unid. Largura: 400 mm. Comprimento: 660 mm. Tensão: 230 V. Superfície de filtro: 8600 cm². Campo de aplicação: molhada/seca / indústria.

		5	6
Peso	kg	17.27	18.66
Para substâncias		pós com valor limite máx. do local de trabalho superior a 0,1 mg/m ³ , pós de madeira, classe de pó M	pós com valor limite máx. do local de trabalho inferior a 0,1 mg/m ³ , pós com substâncias cancerígenas, pós com bacilos, classe de pó H
N.º		490 453 6F	490 454 6F
€		899.-	1245.-
Acessórios			
Sacos de esvaziamento especial em PE	N.º	614 361 6F	614 361 6F
€		289.-	289.-
Embalagem		10 unid.	10 unid.
Cassetes de filtro de pregas	N.º	614 362 6F	614 359 6F
€		145.-	329.-
Embalagem		2 unid.	2 unid.



Pós com valor limite máx. no local de trabalho $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$, pós de madeira



Pós com valor limite máx. no local de trabalho $< 0,1 \text{ mg/m}^3$, pós com substâncias cancerígenas, pós com bacilos

A tomada de conexão que se encontra no aspirador com corrente automática possibilita uma aspiração direta no aparelho elétrico utilizado conjuntamente.