



3–8 | Esteiras de retenção de sujidade

- Para o interior
- Parte de trás em PVC antiderrapante
- Elevada retenção da sujidade e da humidade

Altura: 7 mm. Material do lado superior: polipropileno. Material do lado inferior: PVC. Peso: 2.6 kg/m². Resistência a temperaturas: 0 °C a +60 °C. Característica: antiderrapante / insensível à luz / inclinado.



Resistente à luz



Anti-derrapante



Video Online!



1–2 | Esteiras de retenção de sujidade com cerdas incorporadas

- Para o interior
- Absorvem a sujidade e a humidade
- Ideal para zonas de passagem do exterior para o interior

Altura: 8 mm. Material do lado superior: polipropileno. Material do lado inferior: PVC. Peso: 3.2 kg/m². Resistência a temperaturas: 0 °C a +60 °C. Característica: antiderrapante / insensível à luz / inclinado.

		1	2
Comprimento	mm	900	1500
Largura	mm	600	900
Embalagem	unid.	2	1
Cor			
antracite às riscas	N.º	755 336 6F	755 340 6F
	€/ UE	41.90	59.90
azul às riscas	N.º	755 337 6F	755 341 6F
	€/ UE	41.90	59.90
castanho às riscas	N.º	755 339 6F	755 342 6F
	€/ UE	41.90	59.90

		3	4	5	6	7	8
Comprimento	mm			900	1200	1500	1800
Largura	mm	900	1200	600	900	900	1200
Comprimento máx. do rolo		25	25				
Embalagem	unid.			2	1	1	1
Cor	Quantidade de encomenda mínima						
preto azul	1 m	N.º 904 227 6F € 42.90	906 032 6F 45.90				
preto azul	1 UE	N.º		502 881 6F 48.90	502 882 6F 45.90	502 883 6F 59.90	502 884 6F 94.90
preto castanho	1 m	N.º 904 234 6F € 42.90	906 036 6F 45.90				
preto castanho	1 UE	N.º		502 885 6F 48.90	502 886 6F 45.90	502 887 6F 59.90	502 888 6F 94.90
preto metálico	1 m	N.º 904 226 6F € 42.90	906 031 6F 45.90				
preto metálico	1 UE	N.º		502 876 6F 48.90	502 877 6F 45.90	502 878 6F 59.90	502 879 6F 94.90
preto vermelho	1 m	N.º 904 237 6F € 42.90	906 038 6F 45.90				
preto vermelho	1 UE	N.º		502 889 6F 48.90	502 890 6F 45.90	502 891 6F 59.90	502 892 6F 94.90



Transitável

9–12 | Tapetes para salas limpas

- Para laboratórios, hospitais, produção alimentar, etc.
- Superfície aderente de todas as películas (conjunto de 60 películas cada)
- Proteção eficaz contra pó, sujidade e contaminação bacteriana

Altura: 6.5 mm. Material: poliolefina. Resistência a temperaturas: -10 °C a +60 °C. Cor: branco transparente. Peso: 6.7 kg/m². Característica: móvel. Área de trabalho: seco. Superfície: fechada.

9 | Largura: 600 mm. Comprimento: 800 mm. Peso: 4 kg. Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N.º 926 910 6F € 135.-

10 | Largura: 600 mm. Comprimento: 800 mm. Peso: 4 kg.

N.º 926 901 6F € 149.-

11 | Largura: 800 mm. Comprimento: 1300 mm. Peso: 7 kg.

N.º 926 902 6F € 289.-

12 | Largura: 800 mm. Comprimento: 1300 mm. Peso: 7 kg. Quantidade de encomenda mínima: 3 unid.

N.º 926 911 6F € 279.-



13–14 | Outros conjuntos de películas

Comprimento: 600 mm. Largura: 800 mm. Embalagem: 2 unid.

13 | N.º 926 903 6F €/UE 155.-

14 | Quantidade de encomenda mínima: 3 UE.

N.º 926 904 6F €/UE 149.-