



Anticansaço



Anti-derrapante

1–5 | Esteiras anticansaço

- A clássica para atividades na linha de montagem, produção e disposição
- Antiderrapante conforme R10 DIN 51130
- Reduzem as manifestações de fadiga

Altura: 9 mm. Material: PVC. Resistência a temperaturas: 0 °C a +60 °C. Peso: 3.5 kg/m². Versão: simples. Característica: antiderrapante / anticansaço / inclinado. Área de trabalho: seco. Superfície: fechada.

			1	2	3	4	5
Largura	mm		600	900	900	900	900
Comprimento			900		1500	18300	18300
Comprimento máx. do rolo	m			18.3			
Peso	kg		3	3	7	30	50
Cor	Quantidade de encomenda mínima						
cinzento	1 m	N.º		502 656 6F			
		€		94.90			
cinzento	1 unid.	N.º	716 803 6F		716 805 6F	716 806 6F	
		€	82.90		169.-	1245.-	
preto	1 m	N.º		502 655 6F			
		€		94.90			
preto	1 unid.	N.º	716 807 6F		716 808 6F		716 809 6F
		€	82.90		169.-		1245.-
preto	1 m	N.º		502 657 6F			
		€		109.-			
preto amarelo	1 unid.	N.º	716 810 6F		716 811 6F		716 813 6F
		€	87.90		185.-		1495.-



Anticansaço



Difícilmente inflamável

6–7 | Esteiras anticansaço, dificilmente inflamáveis

- Redução das manifestações de fadiga nos postos de trabalho em pé
- Classe de proteção contra incêndios B1 conforme DIN 4102
- Esteira ergonómica com superfície em relevo e fechada

Altura: 15 mm. Material: poliuretano. Resistência a temperaturas: 0 °C a +60 °C. Cor: preto. Peso: 5.2 kg/m². Característica: anticansaço / dificilmente inflamável / inclinado. Área de trabalho: seco. Superfície: fechada. Possibilidade de dimensões especiais.

6 | Largura: 600 mm. Comprimento: 900 mm. Peso: 4.5 kg. Peso por unidade: 2.25 kg. Embalagem: 2 unid.

Nº 906 799 6F € / UE 289.-

7 | Largura: 900 mm. Comprimento: 1200 mm. Peso: 9 kg. Peso por unidade: 9 kg.

Nº 906 800 6F € 289.-

Outras dimensões disponíveis a pedido.



Anticansaço



Anti-derrapante



Transitável

8–10 | Esteiras anticansaço, utilizáveis de ambos os lados

- Antiderrapante R10 conforme a EN 13552
- Boas propriedades de drenagem
- Resistente contra ácidos suaves e soluções alcalinas

Altura: 12 mm. Material: vinil. Resistência a temperaturas: -20 °C a +60 °C. Cor: preto / amarelo. Peso: 5 kg/m². Capacidade de carga: 2000 kg/m². Característica: antiderrapante / anticansaço / móvel / inclinado. Área de trabalho: molhado / seco. Superfície: aberta. Possibilidade de dimensões especiais.

8 | Largura: 600 mm. Comprimento: 1200 mm. Peso: 5 kg.


Nº 722 212 6F € 149.-

9 | Largura: 1000 mm. Comprimento: 1500 mm. Peso: 9 kg.


Nº 722 217 6F € 259.-

10 | Largura: 1200 mm. Comprimento: 1800 mm. Peso: 13 kg.

Nº 722 223 6F € 359.-



11



8

No caso de corte por medida, podem ocorrer tolerâncias dimensionais de até ±5% dependendo do material.

Os produtos com corte por medida são fabricados especialmente para o cliente, ficando, portanto, excluída uma devolução.

11–12 | Esteiras anticansaço, utilizáveis de ambos os lados

- Antiderrapantes R10 conforme a EN 13552
- Boas propriedades de drenagem
- Resistentes contra ácidos suaves e soluções alcalinas

Largura: 900 mm. Altura: 12 mm. Material: vinil. Resistência a temperaturas: -20 °C a +60 °C. Comprimento máx. do rolo: 10 m. Peso: 5 kg/m². Característica: antiderrapante / anticansaço / móvel. Área

de trabalho: molhado / seco. Superfície: aberta. Possibilidade de dimensões especiais.

		11	12
Peso	kg	5	7
Capacidade de carga	kg/m ²	2000	5000
Cor			
azul	N.º	908 994 6F	908 995 6F
	€ / m	145.-	175.-
preto	N.º	908 998 6F	908 999 6F
	€ / m	145.-	175.-
verde	N.º	908 996 6F	908 997 6F
	€ / m	145.-	175.-