



Anti-derrapante



Anticansaço



Antiestático



Difícilmente inflamável



Resistente a químicos



Anti-derrapante



Anticansaço



Antiestático

1–2 | Esteiras anticondutoras para o local de trabalho

- Resistentes a químicos
- Classe de proteção contra incêndios B1 DIN 4102 (difícilmente inflamável)
- Não conduzem eletricidade estática conforme DIN IEC 61340-4-1 ESD

Altura: 14 mm. Material: poliuretano. Resistência a temperaturas: -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$. Cor: preto. Peso: 5.2 kg/m^2 . Versão: B1 (difícilmente inflamável) e ESD (condutor de eletricidade estática). Característica: antiderrapante / anticansaço / resistente a químicos / difícilmente inflamável / condução elétrica / inclinado / com capacidade ESD. Área de trabalho: molhado / seco / oleoso. Superfície: fechada. Possibilidade de dimensões especiais.

1 | Largura: 650 mm. Comprimento: 950 mm. Peso: 3.4 kg.

Nº 611 504 6F € 159.-

2 | Largura: 950 mm. Comprimento: 1250 mm. Peso: 6.5 kg.

Nº 611 505 6F € 249.-

Outras dimensões disponíveis a pedido.

3–6 | Esteiras anticansaço anticondutoras

- Protegem os componentes contra tensão estática
- Antiderrapantes
- Para áreas interiores secas, não adequadas para a alta tensão

Altura: 9 mm. Material: PVC. Resistência a temperaturas: -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$. Cor: cinzento. Peso: 3.5 kg/m^2 . Versão: simples. Característica: antiderrapante / anticansaço / condução elétrica / inclinado / com capacidade ESD. Área de trabalho: seco. Superfície: fechada.

Largura: 900 mm. Comprimento máx. do rolo: 18.3 m. Peso: 3.5 kg. Encomenda como: corte / por metro corrente.

3 | **Nº 516 117 6F € /m 235.-**

4 | Largura: 600 mm. Comprimento: 900 mm. Peso: 2 kg.

Nº 516 114 6F € 149.-

5 | Largura: 900 mm. Comprimento: 1500 mm. Peso: 4 kg.

Nº 516 115 6F € 299.-

6 | Largura: 900 mm. Comprimento: 18300 mm. Peso: 55 kg.

Nº 516 116 6F € 2290.-



Anti-derrapante

7–8 | Esteiras de isolamento

- Protegem o utilizador contra choques elétricos
- Adequadas para trabalhar com tensão em áreas interiores secas
- Testadas até 50000 Volt em conformidade com a DIN EN 60243-1 (VDE 0303, Parte 21) IEC 60243-1:1998

Largura: 1000 mm. Altura: 4.5 mm. Material: borracha natural. Resistência a temperaturas: -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$. Cor: cinzento. Peso: 6.5 kg/m^2 . Característica: antiderrapante / isolador. Área de trabalho: seco. Superfície: fechada.

Comprimento máx. do rolo: 10 m. Peso: 6.5 kg. Encomenda como: corte / por metro corrente.

7 | **Nº 516 121 6F € /m 77.90**

Comprimento: 10 m. Peso: 65 kg. Encomenda como: rolo de 10 m.

8 | **Nº 516 119 6F € 699.-**