

13–17 | Enroladores de mangueiras

- Versão estável em aço para utilização industrial robusta
- Desgaste reduzido da mangueira graças a rolos em PVC na janela de saída

Material do corpo: aço, pintado a pó.

	13	14	15	16	17
Campo de aplicação	para água e óleo	para água e óleo	para ar comprimido e água	para ar comprimido e água	para ar comprimido e água
Pressão máx. até	bar 138	155	20	20	20
Diâmetro nominal da mangueira	DN 12	DN 9	DN 9	DN 12	DN 12
Conexão exterior	polegadas G 1/2	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Comprimento da mangueira	m 15	20	20	15	20
	N.º 176 331 6F	176 332 6F	176 329 6F	176 328 6F	176 330 6F
	€ 589.-	639.-	469.-	539.-	619.-



18–25 | Enroladores de mangueiras

Campo de aplicação: para ar. Pressão máx. até: 15 bar. Diâmetro nominal da mangueira: DN 10.

Conexão exterior: G 3/8 polegadas. Material do corpo: alumínio fundido. Possibilidade de fixação: possível fixação no teto, parede, chão, máquinas e veículos. Mecanismo: mola restabeecedora e possibilidade de imobilização.

Mais seleção online!

	18	19	20	21	22	23	24	25
Comprimento da mangueira	m 10	10	12	12	15	15	20	20
Comprimento	mm 355	355	355	355	380	380	380	380
Altura	mm 325	325	325	325	375	375	375	375
Versão	sem travão duplex SCS®	com travão duplex SCS®	sem travão duplex SCS®	com travão duplex SCS®	sem travão duplex SCS®	com travão duplex SCS®	sem travão duplex SCS®	com travão duplex SCS®
	N.º 538 725 6F	538 727 6F	233 889 6F	944 128 6F	538 726 6F	538 728 6F	506 193 6F	944 129 6F
	€ 439.-	649.-	349.-	459.-	549.-	759.-	389.-	549.-
Acessórios								
Acoplamento de fecho rápido	N.º –	233 811 6F	–	–	233 811 6F	–	–	–
	€ –	9.19	–	–	9.19	–	–	–
Placa oscilante	N.º –	233 773 6F	–	–	233 773 6F	–	–	–
	€ –	47.90	–	–	47.90	–	–	–



18 – 25



27 + 29



31–33 | Enroladores de mangueiras com retração controlada

- Para ar, água e óleo – máx. 60 bar

Campo de aplicação: para ar, água ou óleo. Pressão máx. até: 60 bar. Diâmetro nominal da mangueira: DN 12. Conexão exterior: G 1/2 polegadas. Versão: com travão duplex SCS®.

26–30 | Enroladores de mangueiras

- Versão em aço resistente e duradouro
- Opcionalmente com sistema automático para enrolamento travado e controlado

Campo de aplicação: para ar, água ou óleo. Pressão máx. até: 60 bar. Diâmetro nominal da mangueira: DN 12. Conexão exterior: G 1/2 polegadas. Material do corpo: pintado com galvanização parcial. Possibilidade de fixação: possível fixação no teto, parede, chão, máquinas e veículos. Mecanismo: mola restabeecedora e possibilidade de imobilização. Versão: sem travão duplex SCS®.



Video Online!

Travão duplex SCS®.

O travão duplex SCS® garante um enrolamento travado e controlado sem constituir perigo para as pessoas e os sistemas. Atua apenas no sentido de retração.

	26	27	28	29	30
Comprimento da mangueira	m 10	10	15	15	20
N.º	265 098 6F	506 188 6F	265 128 6F	506 189 6F	265 144 6F
€	529.-	629.-	659.-	789.-	759.-
Acessórios					
Placa oscilante	N.º 265 233 6F	607 726 6F	265 233 6F	607 726 6F	265 233 6F
€	109.-	87.90	109.-	87.90	109.-

	31	32	33
Comprimento da mangueira	m 10	15	20
N.º	944 131 6F	944 133 6F	944 135 6F
€	669.-	849.-	879.-
Acessórios			
Placa oscilante	N.º 265 233 6F	265 233 6F	265 233 6F
€	109.-	109.-	109.-

Envio gratuito (Continente) para 70.000 artigos

Encomendas 800 208 540

KAISER+KRAFT

645

EMPRESA