



altrex



5 anos de garantia



1-4 | Andaimos articulados em alumínio

- Flexíveis – plataforma encaixável em alturas diferentes
- Compactos – dimensões de transporte reduzidas
- Práticos – sistema de dobradiças inovador para abrir e fechar rapidamente

Largura da plataforma: 0,60 m. Comprimento da plataforma: 1,80 m. Material: alumínio. Capacidade de carga: 750 kg. Equipamento de rodas: 4 rodas orientáveis com travão imobilizador. Ø das rodas: 125 mm. Largura do andaime: 0,75 m. Comprimento do andaime: 2,0 m. Característica: rebatível. Norma: EN 1004.

		1	2	3	4
Altura da plataforma	m	0,95	1,8	3,8	5,8
Altura de trabalho	m	3	3,8	5,8	7,8
Altura do andaime	m	1,83	2,8	4,8	6,8
Peso	kg	32	50	105	145,2
N.º		944 182 6F	944 183 6F	944 185 6F	727 746 6F
€		699.-	1295.-	2590.-	3290.-



5 anos de garantia



5



Respeite os lastros necessários de acordo com o manual de montagem e utilização.

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

5-10 | Andaimos articulados em alumínio

- Práticos – andaime dobrável pronto a utilizar em poucos passos
- Compactos – quando montado e totalmente carregado, cabe em portas normalizadas
- Seguros – com vigas de deslocação a partir de uma altura da plataforma de 2,76 m

Largura da plataforma: 0,75 m. Comprimento da plataforma: 1,8 m. Material: alumínio. Capacidade de carga: 200 kg/m². Ø das rodas: 150 mm. Característica: rebatível. Diâmetro do tubo: 48,3 mm. Norma: EN 1004.

		5	6	7	8	9	10
Altura da plataforma	m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Altura de trabalho	m	2,86	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76
Altura do andaime	m	1,83	2,83	3,98	4,98	5,98	6,98
Peso	kg	42	58	140,5	169,6	192,2	218
N.º		523 106 6F	523 127 6F	523 135 6F	523 141 6F	523 142 6F	523 143 6F
€		869.-	1245.-	2450.-	3090.-	3490.-	4150.-