



1-3 | Gradeamentos de segurança leves

- Gradeamento de segurança leve para separar vias de passagem e para conduzir o trânsito dentro da empresa
- Compacto e ampliável a gosto
- Montagem simples através de parafusos, sem linguetas ou parafusos salientes

Comprimento total: 70 mm. Largura total: 70 mm. Altura total: 1000 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023. Material: aço. Tipo de fixação: com placa de solo para fixar com buchas. Peso: 8 kg. Comprimento da placa de solo: 160 mm. Largura da placa de solo: 140 mm. Espessura da parede: 3 mm. Altura da placa de solo: 10 mm. Altura acima do solo: 1000 mm.

A pedido

Versão flexível. Postes com inclinação até 10°.

			1	2	3
			poste central	poste de canto	poste terminal
Versão					
Superfície	Local de utilização	N.º			
galvanizado a fogo e revestido a plástico	para o exterior	N.º	116 287 6F	116 290 6F	116 285 6F
		€	179.-	185.-	155.-
revestido a plástico	para o interior	N.º	116 286 6F	116 288 6F	116 284 6F
		€	129.-	135.-	109.-

4-7 | Barras para gradeamentos de segurança



- Gradeamento de segurança leve para separar vias de passagem e para conduzir o trânsito dentro da empresa
- Compacto e ampliável a gosto
- Montagem simples através de parafusos, sem linguetas ou parafusos salientes

Largura total: 40 mm. Altura total: 60 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023. Material: aço. Tipo de fixação: para aparafusar. Espessura da parede: 3 mm. Forma do tubo: retangular. Altura acima do solo: 60 mm.

Montagem fácil:

Fixar o poste com parafusos e buchas e aparafusar a prancha ao poste através da técnica de montagem.

Material de fixação e tampas de cobertura disponíveis a pedido.

			4	5	6	7	
			mm	1000	1200	1500	2000
Comprimento total							
Superfície	Local de utilização	N.º					
galvanizado a fogo e revestido a plástico	para o exterior	N.º	116 293 6F	116 295 6F	116 298 6F	116 301 6F	
		€	99.90	119.-	135.-	199.-	
revestido a plástico	para o interior	N.º	116 291 6F	116 294 6F	116 296 6F	116 299 6F	
		€	77.90	82.90	97.90	135.-	



8-12 | Pranchas de proteção contra impactos

- Proteção ótima de máquinas, edifícios, inventário, etc.
- Construção maciça em aço para uma absorção máxima da força
- Adaptável e ampliável individualmente para todos os objetos

Largura total: 40 mm. Altura total: 100 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023. Material: aço. Tipo de fixação: para aparafusar. Espessura da parede: 3 mm.

			8	9	10	11	12
			mm	1000	1200	1500	2000
Comprimento total							
Superfície	Local de utilização	N.º					
galvanizado a fogo, pintado a pó	para o exterior	N.º	518 761 6F	518 770 6F	518 771 6F	518 772 6F	518 773 6F
		€	125.-	97.90	119.-	139.-	175.-
pintado a pó	para o interior	N.º	518 758 6F	518 762 6F	518 763 6F	518 764 6F	518 765 6F
		€	89.90	64.90	74.90	89.90	119.-



Montagem fácil:

Fixar o poste com parafusos e buchas e aparafusar a prancha (perfil em C) ao poste através da técnica de montagem.

Encontra tampas de cobertura adequadas em combinações.

Material de fixação disponível a pedido.

13 | Postes de proteção contra impactos

- Proteção ótima de máquinas, edifícios, inventário, etc.
- Construção maciça em aço para uma absorção máxima da força
- Adaptável e ampliável individualmente para todos os objetos

Comprimento total: 80 mm. Largura total: 80 mm. Altura total: 465 mm. Cor: amarelo trânsito RAL 1023. Material: aço. Tipo de fixação: com placa de solo para fixar com buchas. Peso: 9.2 kg. Comprimento da placa de solo: 160 mm. Largura da placa de solo: 140 mm. Espessura da parede: 3 mm. Altura da placa de solo: 10 mm. Altura acima do solo: 465 mm.

			13	
Superfície	Local de utilização	N.º		
galvanizado a fogo e revestido a plástico	para o exterior	N.º		518 757 6F
		€		165.-
revestido a plástico	para o interior	N.º		518 755 6F
		€		125.-