



Assento plano com apoio de joelho



Mecanismo de contacto permanente

1 | Cadeiras giratórias

Forro: 100 % poliéster. Cor da armação: preto grafite RAL 9011. Mecanismo do assento: mecanismo de contacto permanente. Versão da armação: cinco pés com rodas. Amplitude de regulação da altura: 390 – 490 mm. Versão dos apoios para braços: apoios para braços reguláveis em altura. Altura do encosto: 580 mm. Equipamento: apoio para a região lombar. Profundidade do assento: 450 mm. Largura do assento: 460 mm. Forma do assento em concha: assento plano com apoio para os joelhos. Norma: DIN EN 1335 Parte 1 – 3, DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Versão das rodas: rodas para pisos macios.



€ **339.-**
 N.º 484 239 6F

		1
Cor do forro		
azul	N.º	516 730 6F
	€	339.-
lilás	N.º	484 240 6F
	€	339.-
preto	N.º	516 731 6F
	€	339.-
vermelho	N.º	484 239 6F
	€	339.-
Acessórios		
Rodas para pisos duros	N.º	516 734 6F
	€	19.49
Embalagem		5 unid.



Assento plano com apoio de joelho



Mecanismo síncrono por pontos



Assento de correr

2 | Cadeiras giratórias

- Inclui apoios para os braços ajustáveis em altura com apoio softpad

Forro: 100 % poliéster. Cor da armação: alumínio polido. Material da armação: alumínio, polido. Mecanismo do assento: mecanismo síncrono de pontos. Versão da armação: cinco pés com rodas. Amplitude de regulação da altura: 440 - 520 mm. Versão dos apoios para braços: apoios para braços reguláveis em altura. Altura do encosto: 700 mm. Equipamento: apoio para a região lombar. Profundidade do assento: 460 mm. Largura do assento: 540 mm. Forma do assento em concha: assento de correr / assento plano com apoio para os joelhos. Norma: DIN EN 1335 Parte 1 – 3, DIN EN 12527 + DIN EN 12529. Versão das rodas: rodas para pisos macios. Capacidade de carga: 150 kg.



Mais seleção online!

		2
Cor do forro		
areia	N.º	119 859 6F
	€	499.-
azul	N.º	119 858 6F
	€	499.-
preto	N.º	119 861 6F
	€	499.-
vermelho	N.º	119 860 6F
	€	499.-
Acessórios		
Rodas para pisos duros, embalagem de 5 unid.	N.º	731 736 6F
	€	18.49
Embalagem		5 unid.