



НОВИНКА

6–11 | Ручные гидравлические тележки

- Допустимая нагрузка 2500 кг
- С въездными и выездными роликами – возможность продольного и поперечного приема европоддонов
- Клапан пропорционального регулирования для мягкого опускания

Грузоподъемность: 2500 кг. Диапазон подъема: 85–200 мм.
 Ширина: 525 мм. Высота: 1185 мм. Ширина вилки: 150 мм.
 Несущая ширина: 525 мм. Поворот управляемых колес: 205 °.
 Материал грузового ролика: полиуретан. Диаметр направляющего колеса: 200 мм. Диаметр грузового ролика: 82 мм. Цвет: зеленый.
 Поверхность: с порошковым покрытием. Высота тяговой ручки: 1185 мм. Опора колеса: шарикоподшипник. Оснащение: въездные ролики выездные ролики. Свойство: ручной мобильный вариант.



11



От

руб. **58 950,-**

№ 570 012 6F



	6	7	8	9	10	11
Материал направляющего колеса	полиуретан	полиуретан	цельная резина	цельная резина	цельная резина	цельная резина
Исполнение грузового ролика	одинарные	сдвоенные	одинарные	одинарные	сдвоенные	сдвоенные
Ширина грузового ролика	мм 82	60	82	82	60	60
Исполнение тормоза				с рабочим и стояночным тормозом		с рабочим и стояночным тормозом
Длина	Длина вилки					
1200 мм	800 мм	№ 570 000 6F	570 003 6F	569 999 6F	570 001 6F	570 002 6F
		руб. 61 150,-	62 450,-	60 250,-	118 800,-	61 550,-
1350 мм	950 мм	№ 570 006 6F	570 009 6F	570 005 6F	570 007 6F	570 008 6F
		руб. 63 250,-	63 000,-	62 350,-	119 350,-	62 100,-
1550 мм	1150 мм	№ 570 013 6F	570 016 6F	570 012 6F	570 014 6F	570 015 6F
		руб. 61 400,-	61 150,-	58 950,-	117 550,-	60 250,-
						570 004 6F
						120 100,-
						570 011 6F
						120 650,-
						570 017 6F
						117 250,-

Более 70 000 товаров
в ассортименте

Заказ и консультация
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT