



Тяговая ручка, изогнутая в сторону оператора, дает больше места ногам

3



Очень большая ручка с мягкой обивкой, удобная даже при низких температурах



Гидравлический узел QuickLift – не требует частого техобслуживания, серийное исполнение с перегрузочным клапаном



Нагрузка до 200 кг – всего 2 хода насоса – поддон без контакта с полом

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT pro

1–3 | Ручные гидравлические тележки с QuickLift

- Грузоподъемность 2300 кг
- 2 подачи насоса – поддон приподнят над полом
- 5 подач насоса – максимальная высота подъема

Грузоподъемность: 2300 кг.
Диапазон подъема: 85 – 195 мм.
Ширина вилки: 160 мм. Несущая ширина: 520 мм. Поворот управляемых колес: 210°. Диаметр направляющего колеса: 200 мм. Исполнение грузового ролика: сдвоенные. Диаметр грузового ролика: 82 мм.

Поверхность: с порошковым покрытием.
Оснащение: QuickLift / въездные ролики / выездные ролики. Свойство: ручной / мобильный вариант.

Спроектировано в Германии – произведено в Европе. Впечатляющая долговечность.

QUICKLIFT

QUICKLIFT
Ускоренный подъем – экономьте силы и время!

		1	2	3
Материал направляющего колеса		полиуретан	цельная резина	цельная резина
Материал грузового ролика		полиуретан	нейлон	полиуретан
Длина	Длина вилки			
1195 мм	810 мм	№ 968 824 6F руб. 76 100,-	968 817 6F 72 000,-	968 821 6F 72 000,-
1295 мм	910 мм	№ 968 825 6F руб. 76 100,-	968 818 6F 72 000,-	968 822 6F 72 000,-
1535 мм	1150 мм	№ 968 826 6F руб. 72 000,-	968 819 6F 67 900,-	968 823 6F 72 000,-