



руб. **91 100,-**  
№ 484 024 6F



### 4–5 | Ручные гидравлические тележки QUIPO

- Грузоподъемность 3000 кг
- Гидравлика и рама с усилением
- Точное опускание

Грузоподъемность: 3000 кг.  
 Диапазон подъема: 80 – 200 мм.  
 Длина: 1520 мм. Длина вилки: 1150 мм.  
 Ширина вилки: 153 мм. Несущая ширина: 540 мм. Поворот управляемых колес: 210°. Материал направляющего колеса: полиуретан. Материал грузового ролика: полиуретан. Диаметр направляющего колеса: 180 мм. Исполнение грузового ролика: сдвоенные. Диаметр грузового ролика: 80 мм. Ширина грузового ролика: 70 мм. Цвет: желтая дыня RAL 1028. Свойство: ручной / мобильный вариант.

- 4 | Вес: 78 кг.  
**№ 484 023 6F руб. 78 850,-**  
 5 | Вес: 80 кг. Исполнение тормоза: с рабочим и стояночным тормозом.  
**№ 484 024 6F руб. 91 100,-**



Без тормоза



Сдвоенные ролики на вилах



**TOYOTA**  
MATERIAL HANDLING

### 6–9 | Ручные гидравлические тележки ВТ производства TOYOTA

- Грузоподъемность 2300 кг
- Очень большой срок службы
- Европейское производство

Грузоподъемность: 2300 кг. Диапазон подъема: 85 – 200 мм. Длина: 1515 мм. Длина вилки: 1150 мм. Ширина вилки: 156 мм. Несущая ширина: 520 мм. Поворот управляемых колес: 180°.



BT Lifter QuickLift

	6	7	8	9
Материал направляющего колеса	цельная резина	полиуретан	полиуретан	цельная резина
Материал грузового ролика	нейлон	полиуретан	полиуретан	пауэртан (Powerthane)
Исполнение грузового ролика	одинарные	сдвоенные	сдвоенные	сдвоенные
Оснащение		QuickLift	QuickLift	тихо, макс. 60 дБ(А)
	№ 520 040 6F	520 041 6F	520 042 6F	520 043 6F
	руб. 65 200,-	73 500,-	78 850,-	89 700,-

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация  
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09  
8 (800) 600-6-300

