

## 6 | Ручные гидравлические тележки с горячей оцинковкой

- Долговечная оцинковка – защищает от коррозии вследствие влажности воздуха или дождя
- Плавное точное опускание
- Не требующая значительного техобслуживания компактная гидравлика с перегрузочным клапаном

Грузоподъемность: 2500 кг. Диапазон подъема: 80 – 200 мм. Длина вилки: 1520 мм. Длина вилки: 1150 мм. Ширина вилки: 153 мм. Несущая ширина: 540 мм. Поворот управляемых колес: 210 °. Вес: 64 кг. Материал направляющего колеса: нейлон. Материал грузового ролика: нейлон. Диаметр направляющего колеса: 180 мм. Диаметр грузового ролика: 80 мм. Поверхность: с горячей оцинковкой. Свойство: ручной / мобильный вариант.

6 | № 484 025 6F руб. 97 850,-



Возможно использование в помещениях

## 7–8 | Подъемники для демонстрационных поддонов

- Удобный, маневренный и недорогой. С порошковым покрытием, цвет «чистый оранжевый» RAL 2004
- Подъем и перемещение демонстрационных поддонов и поддонов ¼

Длина вилки: 580 мм. Материал направляющего колеса: полиуретан. Материал грузового ролика: полиуретан. Цвет: чистый оранжевый RAL 2004. Оснащение: ручка. Свойство: ручной / мобильный вариант.



		7	8
Грузоподъемность	кг	200	250
Диапазон подъема	мм	88 – 125	70 – 390
Несущая ширина	мм	210	200
<b>Длина</b>			
900 мм	№	484 027 6F	
	руб.	25 190,-	
975 мм	№		484 028 6F
	руб.		43 430,-

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация  
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09  
8 (800) 600-6-300

**KAISER+KRAFT**