

1 | Ручные гидравлические тележки с весами

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *basic*

- Для контрольного взвешивания
- Для контроля достоверности при поступлении товара
- Определение веса отправляемого товара

Грузоподъемность: 2000 кг. Диапазон подъема: 85 – 200 мм. Длина: 1542 мм. Длина вилки: 1150 мм. Ширина вилки: 160 мм. Несущая ширина: 540 мм. Поворот управляемых колес: 205 °. Оснащение весов: включая батарею. Вес: 79 кг. Материал направляющего колеса: полиуретан. Материал грузового ролика: полиуретан. Диаметр направляющего колеса: 180 мм. Ширина направляющего колеса: 50 мм. Исполнение грузового ролика: сдвоенные. Диаметр грузового ролика: 80 мм. Ширина грузового ролика: 70 мм. Цвет: желтая дыня RAL 1028. Вид защиты: IP65. Оснащение: весы. Свойство: ручной / мобильный вариант. Шаг измерения: 5 / 20 кг. Высота цифр: 18 мм.

1 | № 968 925 6F руб. 65 200,-



Максимальная простота обслуживания

1. Для тарирования включите весовой модуль
2. С помощью насоса поднимите вилы до высоты взвешивания
3. Нажмите кнопку тарирования
4. Опустите вилы и установите взвешиваемый груз
5. Для взвешивания поднимите грузовые вилы до высоты взвешивания с помощью насоса

Устройство индикации

Высота цифр 18 мм. IP65 – защита от пыли и водяных брызг.

Допустимые отклонения измерений

50 – 500 кг ± 20 кг
500 – 1000 кг ± 30 кг
1000 – 1500 кг ± 40 кг
1500 – 2000 кг ± 50 кг

Цена деления

До 1000 кг = 5 кг; более 1000 кг = 20 кг

1



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *pro*

2 | Ручная гидравлическая тележка с весами

- Грузоподъемность весов до 2200 кг, деление 1000 г
- Точность меньше чем 0,1 % веса груза
- Четырехточечная система измерения

Грузоподъемность: 2200 кг.
Центр тяжести груза: 578 мм.

Диапазон подъема: 88 – 208 мм. Длина: 1570 мм. Длина вилки: 1150 мм. Ширина вилки: 170 мм. Несущая ширина: 560 мм. Поворот управляемых колес: 205 °. Оснащение весов: с аккумулятором 6 В и зарядным устройством. Вес: 110 кг. Материал направляющего колеса: цельная резина. Материал грузового ролика: полиуретан. Диаметр направляющего колеса: 200 мм. Ширина направляющего колеса: 40 мм. Исполнение грузового ролика: сдвоенные. Диаметр грузового ролика: 80 мм. Ширина грузового ролика: 70 мм. Высота тяговой ручки: 1225 мм. Оснащение: весы / въездные ролики. Свойство: ручной / мобильный вариант. Диапазон измерения: 0 - 2200 кг. Диапазон измерения I: 2200 кг. Шаг измерения: 1 кг. Высота цифр: 30 мм. Допуск взвешивания: <0,1 %.

2 | № 969 022 6F руб. 169 500,-



Функции

- Нулевые точки
- Тарирование 100%, в т. ч. многократное
- Ручной ввод веса тары
- Показание меньше действительного
- Сложение нескольких результатов взвешивания
- Подсчет количества предметов по сравнительной величине и многое другое

2

