



QUICKLIFT

Ускоренный подъем – экономьте силы и время!



Дополнительные опоры



Удобная ручка



2

В поднятом состоянии



1

В наполовину поднятом состоянии

QUIPO

★★★

1–4 | Тележки с параллелограммным вильчатым захватом

- Подъем, перемещение и подготовка грузов
- Работа на идеальной высоте
- QuickLift

Возможность передвижения до высоты подъема: 400 мм. Материал направляющего колеса: полиуретан. Материал грузового ролика: полиуретан. Исполнение грузового ролика: одинарные. Диаметр грузового ролика: 75 мм. Поверхность: с порошковым покрытием. Свойство: ручной / мобильный вариант. Оснащение: QuickLift.

руб. **80 150,-**

№ 480 552 6F



В опущенном состоянии

4

		1	2	3	4
Грузоподъемность	кг	1000	1000	1000	1500
Диапазон подъема	мм	85 – 800	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Подъемный привод		гидравлика с ручным приводом	электрогидравлика	гидравлика с ручным приводом	гидравлика с ручным приводом
Длина вилки	мм	1140	1190	1190	1170
Длина	мм	1475	1676	1660	1640
Высота	мм	1260	1286	1275	1275
Поворот управляемых колес	°	180	210	180	180
Подъем при одном движении насоса с QuickLift	мм	25	19	30	28
Подъем при одном движении насоса	мм	10	11	14	14
Диаметр направляющего колеса	мм	150	180	180	180
Ширина направляющего колеса	мм	40	55	50	50
Цвет		красный RAL 3001	желтая дыня RAL 1028	желтая дыня RAL 1028	желтая дыня RAL 1028
Батарея			12 В / 70 Ач		
Зарядное устройство			импульсное зарядное устройство 6 А		
Время подъема в пустом состоянии			13		
Время подъема при полной нагрузке			22		
№		480 552 6F	968 750 6F	968 747 6F	968 748 6F
руб.		80 150,-	407 050,-	122 400,-	153 200,-