

5–10 | Подъемник для материалов

- Сменная конструкция для приема груза
- На выбор с опорными роликами или ходовой частью с 4 ходами
- Направляющие колеса с фиксаторами

Общая длина: 970 мм. Общая ширина: 506 мм. Общая высота: 1265 мм. Высота от пола до дна: 75 мм. Материал: сталь. Свойство: ручной. Поверхность: с порошковым покрытием. Цвет: синий насыщенный RAL 5005. Диаметр направляющего колеса: 125 мм. Длина опорных стоек: 610 мм. Стандарт: DIN EN ISO 3691-5:2014. Подъем при одном вращении кривошипа: 130 мм.



Video Online!



Практически в любом цвете RAL. Надбавка к цене только 10 %.

		5	6	7	8	9	10
Исполнение		платформа / опорные ролики	платформа / ходовая часть с 4 ходами	стержень / опорные ролики	стержень / ходовая часть с 4 ходами	регулируемые вилы для ящиков / опорные ролики	регулируемые вилы для ящиков / ходовая часть с 4 ходами
Крепежное средство Д x Ш/Ø	мм	600 x 430	600 x 430	600 x 42	600 x 42	450 x 140 - 330	450 x 140 - 330
Грузоподъемность	кг	120	120	120	120	100	100
Центр тяжести груза	мм	300	300	300	300	270	270
Диапазон подъема	мм	80 – 945	80 – 945	120 – 985	120 – 985	110 – 970	110 – 970
Несущая ширина		430	430				
Оснащение колесами		2 направляющих колеса с фиксаторами, 2 грузовых ролика	2 направляющих колеса с фиксаторами, 2 направляющих ролика	2 направляющих колеса с фиксаторами, 2 грузовых ролика	2 направляющих колеса с фиксаторами, 2 направляющих ролика	2 направляющих колеса с фиксаторами, 2 грузовых ролика	2 направляющих колеса с фиксаторами, 2 направляющих ролика
Диаметр роликов спереди / сзади	мм	70 / 125	35 / 125	70 / 125	35 / 125	70 / 125	70 / 125
Материал грузового ролика		полиамид	полиуретан	полиамид	полиуретан	полиамид	полиамид
	№	522 654 6F	522 655 6F	522 656 6F	522 657 6F	569 591 6F	569 592 6F
	руб.	84 250,-	85 600,-	84 250,-	85 600,-	89 700,-	92 450,-

14–16 | Мобильные подъемные устройства

- Для больших расстояний
- Точное позиционирование на 4 колесах
- Сменная конструкция для приема груза

Общая длина: 925 мм. Общая ширина: 575 мм. Общая высота: 1265 мм. Высота от пола до дна: 75 мм. Материал: сталь. Свойство: ручной. Поверхность: с порошковым покрытием. Цвет: синий насыщенный RAL 5005. Оснащение колесами: 2 колеса, 2 направляющих ролика. Диаметр роликов спереди / сзади: 35 / 200 мм. Диаметр грузового ролика: 35 мм. Длина опорных стоек: 610 мм. Стандарт: DIN EN ISO 3691-5:2014. Подъем при одном вращении кривошипа: 130 мм. Ø колеса: 200 мм.



Video Online!



11 | Вилы для ящиков для подъемников материалов и мобильных подъемных устройств
Диапазон регулировки: 140 – 330 мм. Длина: 450 мм.

11 | № 569 590 6F руб. 15 660,-

12 | Платформа для подъемников для материалов и мобильных подъемных устройств

Длина: 600 мм. Ширина: 430 мм. Допустимая нагрузка: 120 кг.

12 | № 522 663 6F руб. 10 190,-

13 | Стержень для подъемников для материалов и мобильных подъемных устройств

Длина: 600 мм. Допустимая нагрузка: 120 кг. Диаметр: 42 мм.

13 | № 522 664 6F руб. 8 840,-

		14	15	16
Исполнение		со стержнем	с платформой	с регулируемыми вилами для ящиков
Крепежное средство Д x Ш/Ø	мм	600 x 42	600 x 430	450 x 140-330
Грузоподъемность	кг	120	120	100
Центр тяжести груза	мм	300	300	270
Диапазон подъема	мм	120 – 985	80 – 945	110 – 970
Материал грузового ролика		полиуретан	полиуретан	полиамид
Вес	кг	37.3	45.8	43.5
	№	522 661 6F	522 660 6F	569 593 6F
	руб.	99 250,-	97 850,-	106 000,-



Практически в любом цвете RAL. Надбавка к цене только 10 %.