

8 | Подъемные платформенные тележки с двойным параллелограммным механизмом

- Подъем, опускание, транспортировка
- Всегда правильная рабочая высота
- Грузоподъемность 650 кг – высота подъемного стола 1410 мм

Грузоподъемность: 650 кг. Диапазон подъема: 470 – 1410 мм. Общая длина: 1260 мм. Общая ширина: 670 мм. Поверхность платформы: с порошковым покрытием. Цвет платформы: чистый оранжевый RAL 2004. Исполнение ручки: фиксированная. Поверхность ручки: с порошковым покрытием. Цвет ручки: синий насыщенный RAL 5005. Число наж. педали до макс. высоты: 95 шт. Оснащение колесами: 2 направляющих колеса с двойным стопором, 2 опорных ролика. Материал колеса: полиуретан. Ø колеса: 150 мм. Исполнение: двойной параллелограммный механизм. Поверхность каркаса: с порошковым покрытием. Цвет каркаса: синий насыщенный RAL 5005. Вес: 175 кг.



8



Ширина платформы: 520 мм. Длина платформы: 1010 мм. Оснащение: ручка. Свойство: мобильный вариант / ручной.

8 | № 519 986 6F руб. 133 250,-

Быстрая регулировка высоты с помощью аккумуляторной дрели-шурупверта

9–11 | Винтовые подъемные тележки

- Эксклюзивно со съемным кривошипом для работы с аккумуляторной дрелью-шурупвертом
- Регулировка высоты с точностью до миллиметра посредством ручного кривошипа и ходового винта
- Устойчивое положение даже при длительных простоях, без обычного для гидравлических подъемных столов проседания

Поверхность платформы: с порошковым покрытием. Цвет платформы: чистый оранжевый RAL 2004. Поверхность ручки: с порошковым покрытием. Оснащение колесами: 2 направляющих колеса с двойным стопором, 2 опорных ролика. Материал колеса: полиуретан. Исполнение: ходовой винт. Поверхность каркаса: с порошковым покрытием. Цвет каркаса: синий насыщенный RAL 5005. Свойство: мобильный вариант / ручной.

Аккумуляторная дрель-шурупверт не входит в комплект поставки!

При использовании дрели-шурупверта для подъема (до 150 кг) обратите внимание на необходимость большого момента вращения, зависящего от нагрузки.

12–15 | Рольганги, неподвижные

Цвет: чистый оранжевый RAL 2004. Конструктивная высота: 84 мм. Исполнение: неподвижный. Длина ролика: 428 мм. Расстояние между роликами: 110 мм. Допустимая нагрузка: 1000 кг. Для размеров платформы: 1010 x 520 мм. Ø ролика: 60 мм.

12 | № 519 996 6F руб. 59 750,-

Длина ролика: 430 мм. Расстояние между роликами: 110 мм. Допустимая нагрузка: 500 кг. Для размеров платформы: 1010 x 520 мм. Ø ролика: 57 мм.

14 | № 519 994 6F руб. 44 780,-

Длина ролика: 708 мм. Расстояние между роликами: 107 мм. Допустимая нагрузка: 1000 кг. Для размеров платформы: 1200 x 800 мм. Ø ролика: 60 мм.

15 | № 519 997 6F руб. 77 450,-

13 | Рольганги, вращающиеся

Длина ролика: 430 мм. Расстояние между роликами: 110 мм. Цвет: чистый оранжевый RAL 2004. Конструктивная высота: 92 мм. Допустимая нагрузка: 650 кг. Исполнение: вращающееся. Для размеров платформы: 1010 x 520 мм. Ø ролика: 57 мм.

13 | № 519 998 6F руб. 57 050,-

При использовании рольгангов учитывайте смещение центров тяжести в результате перемещения.

		9	10	11
Грузоподъемность	кг	200	350	500
Диапазон подъема	мм	420 – 820	420 – 1040	500 – 1100
Длина платформы	мм	750	950	1200
Ширина платформы	мм	500	600	800
Общая длина	мм	800	950	1250
Общая ширина	мм	500	600	800
Ø колеса	мм	100	125	150
Вес	кг	45	78	140
	№	483 911 6F	519 988 6F	483 912 6F
	руб.	57 050,-	81 550,-	114 250,-
Принадлежности				
Рольганги, неподвижные	№	–	–	519 997 6F
	руб.	–	–	77 450,-

