



20



21



22



19

НОВИНКА

19–22 | Электрические цепные тщи РЕН

- Эргономичный управляющий выключатель с радиусом действия 1,8 м. Подъем 3 м. С крюком и отделением для хранения цепи
- Износостойкая цепь из профильной стали, многодуговое соединение, степень защиты IP65 (подходит для применения вне помещений)
- Не испытывающая напряженной фрикционной муфта, редукторный концевой выключатель

Группа FEM: 2 м. Цвет: синий. Рабочее напряжение: 400 В / 50 Гц. Класс защиты: IP65. Длина управляющего кабеля: 1.8 м. Высота подъема: 3000 мм. Длительность включения ED на основной подъем / точный подъем: 40 %.

					19	20	21	22	
Исполнение цепной тщи						с колесным механизмом для перемещения	с подвеской	с подвеской на крюк	с электрическим механизмом для перемещения
Грузоподъемность	Основной подъем	Кол-во ветвей	Точный подъем	Мощность подъемного двигателя на основной подъем / точный подъем					
250 кг	8 м/мин	1 шт.	2 м/мин	0.72 / 0.18 кВт	№ руб.	547 519 6F 306 300,-	547 507 6F 279 050,-	547 501 6F 284 500,-	547 513 6F 510 500,-
500 кг	4 м/мин	2 шт.	1 м/мин	0.72 / 0.18 кВт	№ руб.	547 520 6F 319 900,-	547 508 6F 292 700,-	547 502 6F 306 300,-	547 514 6F 524 100,-
1000 кг	4 м/мин	2 шт.	1 м/мин	0.72 / 0.18 кВт	№ руб.	547 522 6F 360 800,-	547 510 6F 319 900,-	547 504 6F 325 400,-	547 516 6F 583 400,-
2000 кг	4 м/мин	2 шт.	1 м/мин	2.3 / 0.68 кВт	№ руб.	547 524 6F 483 300,-	547 512 6F 428 800,-	547 506 6F 442 450,-	547 518 6F 756 500,-



23

23–26 | Вилки для крана

- С автоматической балансировкой для транспортировки любых грузов на поддонах
 - Полезная высота регулируется в зависимости от транспортируемого груза
 - Надежная фиксация груза
- Центр тяжести груза: 500 мм.
Полезная высота от: 1300 мм.
Длина зубцов: 1000 мм. Весовое уравнивание: автоматический.
Материал: сталь, окрашенная.
Цвет: желтая дыня RAL 1028. Полезная высота до: 2000 мм.

		23	24	25	26
Грузоподъемность	кг	1000	1500	2000	3000
Ширина зубцов	мм	100	100	120	125
Высота зубцов	мм	30	35	40	45
Конструктивная высота от – домм		1650 – 2350	1650 – 2350	1655 – 2355	1720 – 2420
Диапазон регулировки зубцов мм		350 – 900	350 – 900	400 – 900	450 – 900
	№	453 670 6F	453 671 6F	453 672 6F	453 673 6F
	руб.	159 950,-	176 300,-	214 450,-	230 750,-



Специальные варианты исполнения доступны по запросу.



Большой выбор в интернет-магазине!